

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 4172099C14W1415

Désignation du produit:

BRIQUE PLEINE VALBRIQUE JAUNE

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



Wienerberger

Wienerberger S.A.S.

8, rue du Canal - ACHENHEIM

- 67087 Strasbourg Cedex 2

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1519

Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances

			Tm	Rm
Longueur:	mm	220	± 7	7
Largeur:	mm	105	± 3	3
Hauteur:	mm	54	± 3	3
Valeur moyenne:	catégorie		Tm	
Plage:	catégorie		Rm	
Planéité des faces de pose:	mm		NPD	
Parallélisme des faces:	mm		NPD	

Configuration

Groupe selon EC6:	-	1
Volume des vides:	%	NPD
Pourcentage de vide:	%	NPD

Masse volumique

Masse volumique apparente sèche:	kg/m ³	1800
Masse volumique absolue sèche:	kg/m ³	NPD
Catégorie:	catégorie / %	D1 / 10

Résistance à la compression I Produit

Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm ²	30
Perpendiculaire à l'about:	N/mm ²	NPD
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm ²	NPD

Adhérence: N/mm² 0,15

Valeur tabulée selon EN 998-2 Annexe C

Conductivité thermique λ_{10,sec,elt}: W/(m·K) 0.88

Valeur calculée selon EN 1745:2012 NPD

Perméabilité à la vapeur d'eau: - μ = 5/10

Valeur tabulée selon EN 1745

Durabilité vis-à-vis du gel/dégel: catégorie F2

Conforme NF EN 771-1+A1/CN Annexe D

Absorption d'eau: % 15

Valeur maximale

Taux initial d'absorption d'eau: kg/(m²·min) 0-3

Valeur maximale

Teneur en sels solubles actifs: catégorie S2

Dilatation à l'humidité: mm/m 0.6

Valeur maximale

Réaction au feu: classe A1

Décisions n°96/603/EC et 2000/605/EC de la Commissi


Substances dangereuses: - NPD



La configuration actuelle peut varier légèrement

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



2014-10-09

CEO

Frédéric Didier

Wienerberger S.A.S.
8, rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex
France

Règles d'applications nationales complémentaires:

Numéro DoP: 4172099C14W1415

Désignation du produit:

BRIQUE PLEINE VALBRIQUE JAUNE



Wienerberger S.A.S.

8, rue du Canal - ACHENHEIM

- 67087 Strasbourg Cedex 2

Complément national à la NF EN 771-1+A1 :
NF EN 771-1+A1/CN

Classe de résistance à la compression RC 300

Résistance à l'arrachement du support
(mesuré selon norme NF EN 1015-12)

14

338773172099