

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (D.O.P.)

Rev. 1
Date: le 7.09.2018

No. d'identification, 005CPR2017-89782

1. Code unique d'identification du produit - le type

Produit en pierre naturelle - Plaques pour placage

Produit: Plaquette de parement en pierre naturelle NATIMUR BLACK, *EAN 13-* 3414501516002

2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément qui permet d'identifier le produit de construction conformément à l'art. 11 (4) de CPR:

500909, NATIMUR BLACK P.NAT

3. Objet de l'utilisation ou des utilisations du produit de construction conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables telles que fournies par le fabricant :

Pour placage – décoration à l'extérieur et à l'intérieur.

4. Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée et adresse de contact du fabricant en vertu de l'article 11 (5) :

**MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
Siège: 29, Str. 22 Decembrie 1989, Turda, 401113, Cluj.
Roumanie
Tél: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr**

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre la tâche spécifiée à l'article 12(2) :

N/A

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la compatibilité des performances du produit de construction tel qu'établi dans le CPR, annexe V :

Système 4

7. Dans le cas d'une déclaration de performance pour un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

N/A

8. Dans le cas d'une déclaration de performance du produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été publiée.

Non pertinent

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Nom	Nom traditionnel : SLATE P018 Pétrographique : Ardoise chlorite sérique silicium Couleur typique : Noir	EN 1469: 2015
Réaction au feu	Classe A1	
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD	
Résistance à la flexion	Valeur estimée inférieure : 59.1MPa Déviation standard : 5.8MPa Valeur moyenne : 70.4MPa	
Résistance de fixation	N/A	
Isolation acoustique directe dans l'air	Valeur moyenne : 2760kmg/m ³	
Résistance thermique	Valeur moyenne : 2760kg/m ³	
Résistance aux chocs thermiques	NPD	
Durabilité de la résistance à la flexion contre le dégel	Valeur moyenne avant le dégel : 70.4 Mpa Valeur moyenne après le dégel : 71.3 MPa	
Libération de substances dangereuses	NPD	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée à la section 9.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié au point 4.

Signée pour et au nom du fabricant par :

Sergiu Comsa
Responsable Qualité & Certification

A Turda, le 7.09.2018



Signature

P 2/2

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

29, str. 22 Decembrie 1989 - 401113 Turda- Roumanie

Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de Cluj J12/638/2004 – VAT RO 16170788