

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° DoP 2

1. Code d'identification unique du type de produit :

**Papier peint vinyle structuré sur papier ou support intissé d'un grammage de 80 – 300 g/m²**

2. Usage prévu :

**Aménagement de surfaces type murs et plafonds avec du papier peint et des frises**

3. Fabricant :

**A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach**

4. Mandataire : **ne s'applique pas au papier peint**

5. Système d'évaluation et de vérification de la performance : **Système 3** 6. Norme harmonisée :

**DIN EN 15102:2007 + A1 : 2011**

**Conformément à l'EN 13501-1, la résistance au feu du papier peint est vérifiée par l'organisme notifié LNE, RUE Gaston Boissier 1, F-75724 Paris Cedex (numéro d'identification : 0071)**

**Conformément à l'EN 12149:1997, la présence de formaldéhydes, de métaux lourds et de chlorure de vinyle (VCM) est régulièrement contrôlée par l'institut Fraunhofer WKI de Braunschweig. (numéro d'identification : 0765)**


6. Performance déclarée

| Caractéristiques essentielles         | Performance                    | Spécification technique harmonisée |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Résistance au feu                     | C-s2,d0                        | EN 13501-1                         |
| Formaldéhyde                          | Validé (< 120 mg/kg)           | EN 12149:1997                      |
| Dépôt d'autres matières dangereuses : |                                |                                    |
| Antimoine                             | Validé (pas de limite maximum) | EN 12149:1997                      |
| Arsenic                               | Validé (< 25 mg/kg)            |                                    |
| Baryum                                | Validé (< 500 mg/kg)           |                                    |
| Cadmium                               | Validé (< 25 mg/kg)            |                                    |
| Chrome                                | Validé (< 60 mg/kg)            |                                    |
| Plomb                                 | Validé (< 90 mg/kg)            |                                    |
| Mercure                               | Validé (< 20 mg/kg)            |                                    |
| Sélénium                              | Validé (< 165 mg/kg)           |                                    |
| Chlorure de vinyle (VCM)              | Validé (< 0,2 mg/kg)           | EN 12149:1997                      |
| Absorption sonore                     | Pas de performance établie     |                                    |
| Isolation thermique                   | Pas de performance établie     |                                    |

La performance du précédent produit correspond aux performances déclarées. Conformément au décret (EU) N° 305/2011, seul le fabricant précédemment cité est responsable de l'établissement de la déclaration de performance.


Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Gummersbach, le 04/03/2019

  
amin Viebahn (Leitung Qualitätsmana

Benjamin Viebahn (Directeur du management qualité)

Autres informations :

|                                                   |                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Critères RAL en matière de qualité GZ- 479</b> |  | <b>RAL GZ-479</b> |
| <b>Émissions COV (directives françaises)</b>      |  | <b>ISO 16000</b>  |