

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No. CP0001WG01072013**

1. **CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO**  
**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT**

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA**  
**0.5% < Eb ≤ 3%, TIPO 3**

**CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU 0,5% < Eb ≤ 3%,**  
**TYPE 3**

2. **USO O USOS PREVISTOS**  
**USAGE(S) PRÉVU(S)**

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES**  
**POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS**

3. **NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE**  
**NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:**

**HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.**  
**Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain**  
**contacto@grupohalcon.com**  
**www.grupohalcon.com**

4. **SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:**  
**SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA**  
**PERFORMANCE**

**SISTEMA 4 / SYSTÈME 4**

5. **NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE**  
**NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE**

## 6. PRESTACIONES DECLARADAS PERFORMANCES DÉCLARÉES

| Características esenciales<br>Caractéristiques essentielles                | Prestaciones<br>Performance          | Especificación técnica<br>armonizada.<br>Spécifications techniques<br>harmonisées |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reacción al fuego<br>Réaction au feu                                       | Clase / Class<br>A1/A1 <sub>FL</sub> | EN 14411:2012                                                                     |
| Emisión de sustancias peligrosas:<br>Sortie de substance dangereuse, pour: |                                      |                                                                                   |
| - Cadmio /Cadmium                                                          | NPD                                  |                                                                                   |
| - Plomo / Plomb                                                            | NPD                                  |                                                                                   |
| Fuerza de rotura<br>Résistance à la rupture                                | >1100 N                              |                                                                                   |
| Deslizamiento<br>Glissance                                                 | NPD                                  |                                                                                   |
| Propiedades Táctiles<br>Tactilité                                          | NPD                                  |                                                                                   |
| Adhesión:<br>Adhérence, pour::                                             |                                      |                                                                                   |
| Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire<br>Tipo C2 / Type C2               | >1 N/mm <sup>2</sup>                 |                                                                                   |
| Durabilidad para<br>Durabilité pour                                        |                                      |                                                                                   |
| Usos Interiores<br>à usage interne                                         | Cumple<br>Admis                      |                                                                                   |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.  
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
La présente déclaration de prestations se émette bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.  
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Directeur Général: François Brendel

L'Alcora, Castellón 31 Juilliet 2019

Signature:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.  
C.I.F.: B-12006772  
Partida Foyes Ferreres, s/n  
12110 Alcora (Castellón)

13/12/2021

| GENCOD        | LIBELLE                             | usine  |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 8429178269811 | MAN BLANC 25X40 1,50 M <sup>2</sup> | HALCON |
| 8429178268951 | MAN CREME 25X40 1,50 M <sup>2</sup> | HALCON |
| 8429178268968 | MAN GRIS 25X40 1,50 M <sup>2</sup>  | HALCON |
| 8429178268944 | MAN TAUPE 25X40 1,50 M <sup>2</sup> | HALCON |
|               |                                     |        |
|               |                                     |        |

**CERAM  
INDUSTRIE**  
des Cîtes - 88520 WISEMBACH  
tél 03 38 84 - Fax 03 29 51 79 69

