

# BLANC GARAGE & SOUS-SOL

La réponse technique  
adaptée aux garages,  
sous-sols, caves...



Formats : 5L - 10L  
Aspect : Mat




La technologie FIXALITHE® favorise l'ancrage de la peinture dans le mur tout en permettant l'évacuation de l'humidité.



BLANC GARAGE & SOUS-SOL possède une formule opacifiante et garnissante pour recouvrir parfaitement en 2 couches les fonds bruts et contrastés.

- DIRECT SUR MATÉRIAUX BRUTS
- RESISTE À L'HUMIDITÉ
- APPLICATION FACILE

## CONVIENT SUR MURS ENTERRÉS DES SOUS-SOLS ET CAVES



**FILM MICROPOREUX :** Permet l'évacuation de l'humidité des murs sans cloquage


Adapté aux murs soumis à des remontées d'humidité occasionnelles

## ADHÉRENCE DIRECTE SUR SUPPORTS

Ciment / Béton	✓
Parpaing / brique / Pierre	✓
Crépis / Enduits	✓
Anciennes Peintures	✓
Bois et dérivés	✓
Plaques de plâtre	✓

### CONVIENT SUR SUPPORTS :

- Lisses
- Structurés
- Poreux
- Absorbants



## • PERFORMANCES

**GARNISSANTE** : masque les imperfections et uniformise les fonds irréguliers, poreux et structurés.  
**MICROPOREUSE** : laisse respirer le mur en cas d'humidité. Limite le risque de décollement.  
**CONFORT D'APPLICATION OPTIMAL** : Texture onctueuse pour une application facile.  
**ULTRAADHÉRENTE** : assure rapidement un résultat propre et lumineux durable.

## • DESTINATION

La solution pour transformer et aménager rapidement vos pièces utilitaires.

- Murs & Plafonds : ciment, béton, crépis, brique, pierre, parpaing, enduit, bois, peintures...
- Garage – Sous-sol – Cave – Cellier – Atelier – Buanderie...

## • PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Les garages et sous-sols étant des pièces où les poussières et salissures s'accumulent, il conviendra de bien nettoyer les surfaces avant peinture. Éliminez les clous et autres résidus ferreux ancrés dans les surfaces avant de peindre. Toute présence de salpêtre doit être totalement éliminée et le support traité. Sur des murs humides ou soumis à des remontées capillaires, traitez impérativement l'origine du problème.

### Sur fonds bruts :

- Sur enduit ciment ou joint mortier neuf : laissez sécher 3 mois avant toute application. Puis éliminez les parties non adhérentes ou friables et dépoussiérez.
- Sur briques, parpaings, enduits ciment, crépis anciens : lessivez et rincez. Puis éliminez les parties non adhérentes ou friables et dépoussiérez.
- Sur bois et dérivés : poncez légèrement et dépoussiérez.
- Sur bois exotiques : dégraissez et appliquez une sous-couche spécifique.
- Sur plaques de plâtre : dépoussiérez

### Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez

### Sur fonds en mauvais état : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.

### Sur fonds tachés : lessivez et rincez

## • APPLICATION

Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Appliquez en 2 couches sans dilution sur fonds préparés, sains et secs. Commencez par dégager les angles avec un pinceau. Appliquez la peinture par surfaces d'1 m<sup>2</sup> environ, en passes croisées. Terminez dans le sens des premières bandes pour lisser et sans appuyer.

Attention : sur fonds structurés le rendement peut être divisé par deux.

**OUTILS**: pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm sur supports lisses / rouleau à poils longs type façade 18mm sur supports structurés (parpaing, crépis...)

**NETTOYAGE DES OUTILS**: Eau

**TEMPS DE SÉCHAGE**: Au toucher = 30 mn / Entre couches = 6H

**RENDEMENT** = 10 m<sup>2</sup>/L (sur supports lisses) / 5 m<sup>2</sup>/L (sur fonds structurés)



Fabricant de qualité de vie

### Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture **PERFORMANTE** et **PRATIQUE**.
- parce qu'elle me permet de **TRANSFORMER** et **AMÉNAGER** rapidement les pièces utilitaires.
- parce que sa blancheur **TRÈSLUMINEUSE** améliore mon cadre de vie.