

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP 174031718FR

1. Code d'identification unique du produit type :

FUMISTERIE EMAILLEE

Eléments de raccordements métalliques - EN 1856-2 : 2009

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

EN 1856-2 : 2009 (8.3)
Ø 80
T600 N1 D V2 L80050 G375 NM
T600 N1 D Vm L80050 G375 NM
Ø 100
T600 N1 D V2 L80050 G375 NM
T600 N1 D Vm L80050 G375 NM
Ø 120
T600 N1 D V2 L80050 G375 NM
T600 N1 D Vm L80050 G375 NM
Ø 130
T600 N1 D V2 L80050 G390 NM
T600 N1 D Vm L80050 G390 NM
Ø 140
T600 N1 D V2 L80050 G420 NM
T600 N1 D Vm L80050 G420 NM
Ø 150
T600 N1 D V2 L80050 G450 NM
T600 N1 D Vm L80050 G450 NM
Ø 180
T600 N1 D V2 L80050 G540 NM
T600 N1 D Vm L80050 G540 NM
Ø 200
T600 N1 D V2 L80050 G600 NM
T600 N1 D Vm L80050 G600 NM

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Evacuer les produits de combustion des appareils jusqu'au conduit de fumée ou tubage

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

WESTAFLEX BATIMENT – 330, rue des Trois Pierres - BP 60234 - 59334 TOURCOING Cedex, France

5. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du distributeur :

Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

Système 2+ (composants de conduit de fumée métalliques)

7. L'organisme notifié Istituto GIORDANO (n°0407) a réalisé l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance continue, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessous.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par : *Erwan CRENN, Directeur Usine*

Tourcoing, le 24/04/2018



8.3 - Performances déclarées selon la EN 1856-2 : 2009 en utilisation raccordement

Caractéristique essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensionnement	Ø 80, 100, 120, 130, 140, 150, 180, 200 LG 250 = 190 mm LG 500 = 440 mm LG 1000 = 940 mm	EN 1856-2 : 2009
Etanchéité au gaz/fuites	Conforme N1 avec joint (<2 l/s.m ² - 40 Pa)	
Résistance au choc thermique	Conduit de raccordement seul : Ø80 -> Ø120 => T600 G375 Ø130 => T600 G390 Ø140 => T600 G420 Ø150 => T600 G450 Ø180 => T600 G540 Ø200 => T600 G600 Avec "Habillage ventilé" => T600 G "1 x Ø"	
Perte d'énergie mécanique	Selon EN 13384-1	
Résistance à la pénétration des condensats	D	
Durabilité face à la corrosion	V2 Vm (L80)	
Gel/dégel	Conforme	