

	DECLARATION DES PERFORMANCES N°0420-2019 selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction)	 V.3.1
---	--	---

1 - Code d'identification unique du produit type :

PRB MORTIER BATARD

2 - Usage(s) prévus :

NF EN 998-1 : 2016 : Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP) applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.

NF EN 998-2 : 2016 : Mortier de montage performanciel d'usage courant destiné à être utilisé dans les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

3 - Fabricant :

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE

4 - Mandataire :

Non applicable

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

NF EN 998-1 : 2016 : Système d'évaluation 4

NF EN 998-2 : 2016 : Système d'évaluation 2+

6(a) - Norme harmonisée :

EN 998-1 : 2016

EN 998-2 : 2016

Organisme(s) notifié(s) :

CSTB N°0679

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N° : 0679-CPR-0073 (Système d'évaluation 2+)

7- Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	EN 998-1 : 2016 Performances	EN 998-2 : 2016 Performances
Réaction au feu	A1	Classe A1
Absorption d'eau	Wc 0	0,5 kg/(m².min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 35$	$\mu 15/35$
Adhérence	0,2 N/mm² - FP : A ou B ou C	/
Conductivité thermique ($\lambda_{10, sec}$)	0,76 W/mK (valeur moyenne tabulée)	0,76 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 90 %)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Résistance en compression	/	Catégorie M5
Résistance initiale au cisaillement	/	0,15 N/mm² (valeur tabulée)
Teneur en Chlorures	/	0.1%
Substances dangereuses	Voir FDS	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Les Achards, le 16/07/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe DEBEAUPUIS
Directeur Technique

