



1164  
05

**Déclaration des performances**  
N° 10-24

1. Code d'identification unique du produit type :  
[Linteau préfabriqué en béton](#)
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :  
[Voir étiquette produit](#)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
[Partie supérieure des ouvertures dans les murs de maçonnerie](#)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :  
[Alkern Nord – Site de Saint Laurent Blangy](#)  
[ZI Est avenue d'Immercourt](#)  
[62223 Saint Laurent Blangy](#)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :  
[Non applicable](#)
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
[3](#)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
[Le CERIB, organisme notifié n° 1164](#)  
[a réalisé la détermination du produit type selon le système 3](#)  
[a délivré les rapports d'essais et de calculs](#)
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
[Non applicable](#)

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Charge admissible	40 kN/m	EN 845-2:2003
Fléchissement sous charge	< portée /200 pour une charge de 19 kN	
Absorption d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	Destiné à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	5/15	
Isolation contre le bruit aérien direct (à l'état de service final)/masse surfacique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions acoustiques)	PND	
Résistance thermique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions thermiques)	Conductivité thermique : 1.11 W/(m.K)	
Résistance au feu	R60	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre la corrosion)	B2 (classe d'exposition MX3)	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre le gel/dégel)	satisfaisante	
Substances dangereuses	Conforme à la réglementation	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Stéphane TRANIER  
 Directeur industriel Alkern Nord  
 A Harnes le 28/05/2013

