

BULLES CONFORT

BULLES CONFORT est un isolant mince thermo-rélecteur constitué de 4 couches de matériaux synthétiques, se présentant sous forme de rouleau.

Constituants

- 2 films métallisés
- 2 films à bulles

Caractéristiques

BULLES CONFORT	
Masse surfacique	180 g/m ² ± 10 %
Epaisseur nominale Selon NF EN 823 avec plaque de répartition de 50 Pa	7 mm (0 ; +1)
Emissivité Selon NF EN 16012 + A1:2015	0,55 ± 0,04
Transmission de la vapeur d'eau	Non perméable à la vapeur d'eau
Classe d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur	A +

Conditionnement

BULLES CONFORT	
Longueur x largeur	12,5 m x 1,20 m
Masse du rouleau	2,7 kg environ
Conditionnement	Les rouleaux sont conditionnés ensachés sur palette
Stockage	Sur support plan, à l'abri des intempéries. Non gerbable.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit **BULLES CONFORT** est un « article » au sens du règlement européen REACH, il n'est pas classé dangereux.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).