

Declaration of Performance

According to Construction Products Council Directive UE N°305/2011 and EN
13561:2004+A1:2008 and EN 13561:2015

Issue Date 20/04/2023

1. Identification code: **Intro Plus Series (Ombrea)™**
2. Type: Aluminium tilting louvers roofing structure with upstand made of aluminum and galvanized steel elements
EAN List product concerned: 3700265728028 3700265728073 3700265728127 3700265728172 3700265728226 3700265728257 3700265728288 3700265728318 3700265728363 3700265728394 3700265728424 3700265728455 3700265728486 3700265728547 3700265728608 3700265728639 3700265728691 3700265728752 3700265712324 3700265728783 3700265728868 3700265728943 3700265729599 3700265738003 3700265738010 3700265738027 3700265738034
3. Intended use: open multi-purpose covering where the ground slope is less than 5%
4. Manufacturer: Outdoor Creation Shangai Co. , ltd
5. Importer and EU representative : Comintes SARL, 10 rue Ampère 95500 Gonesse, France
6. Assessment and verification of constancy of performance: System 3
7. Declared performance:

Resistance to wind: CLASS 6

Resistance to water pocket: CLASS 1

Mechanical endurance: CLASS 1 (6000 tilting cycles)

Resistance to fire: NPD

Resistance to snow load: 50 kg/m²

Metal resistance to corrosion: CLASS 4 (240 hours)

Operating effort (crank handle):

Measured Force: $F_c = 28 \text{ N}$

Conform to CLASS 1

Operating mechanism (Diagram HPV):

$R = 0,15 \text{ m}$

Reduction ratio r was 1:6

Direct airborne sound insulation: NPD (not relevant to an open multi-purpose cover)

Appearance performance: Pass

Actual size: 3956 mm × 3041 mm

Measured: Length L: 3956 mm; Tolerances: 0 mm

Width H: 3041 mm; Tolerances: 0 mm

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued, in accordance with – EN 13561:2004+A1:2008 and EN 13561:2015,
under the sole responsibility of Comintes Sarl.
ITT reports and Factory Production Control records are available upon request at www.pergola-ombrea.com

Signed for and behalf of Comintes SARL. by:
Emmanuel Bontron Directeur commercial
10 rue Ampère, 95500 Gonesse 15/06/2023


CHALET & JARDIN
COMINTES
10 RUE AMPERE
95500 GONESSE
Tél : 01 34 07 99 00 / Fax : 01 34 07 99 19

Déclaration de Performance

Conformément à la Directive du Conseil sur les Produits de Construction UE N°305/2011 et EN 14963:2006
Date d'émission 01/01/2022

1. Code d'identification : **Intro Plus Series (Ombrea)™**
2. Type: une structure de toiture à lames double paroi en aluminium autoportante, avec armature en aluminium et des éléments en acier galvanisé

EAN List produits concernés: 3700265728028 3700265728073 3700265728127 3700265728172 3700265728226 3700265728257 3700265728288 3700265728318 3700265728363 3700265728394 3700265728424 3700265728455 3700265728486 3700265728547 3700265728608 3700265728639 3700265728691 3700265728752 3700265712324 3700265728783 3700265728868 3700265728943 3700265729599 3700265738003 3700265738010 3700265738027 3700265738034
3. Usage prévu : toiture ouverte polyvalente à installer sur des terrains où la pente est inférieure à 5 %
4. Fabricant : Outdoor Creation Shangai Co. , ltd
5. Importateur et représentant de l'UE: Comintes SARL, 10 rue Ampère 95500 Gonesse, France
6. Évaluation et vérification de la constance des performances : Système 3
7. Performance déclarée :

Résistance au vent : Classe 6

Résistance aux poches d'eau : Classe 1

Endurance mécanique : Classe 1 (6000 cycles de manipulation des lames du toit)

Résistance au feu : pas de performance déterminée

Résistance à la charge (neige) : 50kg/m²

Résistance à la corrosion : Classe 4 (240 heures)

Force de mouvement (manivelle) :
Force mesurée : Fc = 28N
Conforme à la classe 1

Mécanisme de fonctionnement (diagramme HPV):
R = 0,15 m
Reduction ratio r 1:6

Isolation directe aux bruits aériens : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)

Performance esthétique :
Dimensions indiquées : 3956 mm × 3041 mm
Mesurées : longueur L: 3956 mm; Tolérance: 0 mm
largeur H: 3041 mm; Tolérance: 0 mm

8. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 7. Cette déclaration de performance est publiée conformément à l – EN 13561:2004+A1:2008 and EN 13561:2015, sous la seule responsabilité de la SARL Comintes.
Les rapports ITT et les enregistrements du Contrôle de la Production en usine sont disponibles sur demande sur le site www.pergola-ombrea.com



Signé au nom et pour le compte de SARL COMINTES par :
Emmanuel Bontron Directeur Commercial
10 rue Ampère, 95500 Gonesse 15/06/2023

 **CHALET & JARDIN**
COMINTES
10 RUE AMPERE
95500 GONESSE
Tél. : 01 34 07 99 00 / Fax : 01 34 07 99 19