

DECLARATION DE PERFORMANCE

Rev. 9

La date: le 24.06.2022

No. PDR-C-14992/114

1. Code unique d'identification du produit-type :

Produit : SIENNA GREY DESERT 0.5 M2, EAN:5945763008397

2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément qui permet d'identifier le produit de construction conformément à l'art. 11 (4)

Reportez-vous à l'emballage sur / un: Nom du produit, Numéro de lot, la date d'emballage de produit

3. Utilisation :

Petits éléments de placage, sans fonction d'isolation thermique, d'isolation acoustique, d'ajustement hygrométrique ou architectural, destiné à une utilisation non structurelle lors de la mise en place de murs extérieurs et intérieurs.

4. Fabricant:

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

Siège: 29, Str. 22 Decembrie 1989, Turda, 401113, Cluj, Roumanie;

Tél: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2: -

N'est pas applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Systeme 4.

7. Standard harmonisé : **SR EN 14992 +A1 : 2012**

Le contrôle de la production dans l'usine est à la charge du producteur, qui a reçu la certification concernant le Système de Management de la Qualité ISO 9001.

8. Dans le cas d'une déclaration de performance du produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été publiée

Non pertinent

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles (tablel ZA.1a)		Performance		Spécification technique harmonisée
		UM	Valeur déclarée	
Résistance concrète du béton		[N/mm ²]	min.26	SR EN 14992 +A1 : 2012
Résistance aux dernières limites de traction et de débit (d'acier)		[N/mm ²]	NA	
Résistance mécanique (méthode 1)		[N/mm ²]	min. 26	
Résistance au feu (méthode 1)		R/E/I	NPD	
Réaction au feu		Euroclase	A1	
Isolation sonore		dB	NA	
Résistance thermique		m ² K/W	NA	
Dispositions constructives	Caractéristiques géométriques	mm	±2	
	Conception des éléments de roulement	-	NA	
	Dispositions de construction pour le renforcement	-	NA	
	Découmentation technique	-	NA	
Durabilité	Absorption de l'eau	%	max. 9	
	Perméabilité à la vapeur d'eau	Kg/m s Pa	2,467 x 10 ⁻¹¹	
	Classe d'exposition	-	XF1	
Résistance à l'installation		-	NA	

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance est délivrée en conformité avec le Règlement (UE) no. 305/2011 et respectivement avec le Règlement (UE) no. 574/2014, sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus.

Signée pour et au nom du fabricant par :

Sergiu Comsa
Responsable Qualité & Certification

A Turda, le 24.06.2022

La signature,



MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

- 29, str. 22 Decembrie 1989 - 401113 Turda- Roumanie

Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de Cluj J12/638/2004 - VAT RO 16170788