

Déclaration de performance

N°H094P06S01/RPC/2013

- 1- Revêtement de sol à placage bois 2 plis 10mm sur support HDF / Numéro de produit : L025
- 2- Usage prévu : revêtement de sol utilisation intérieur.
- 3- Nom du fabricant

ALSAFLOORING

2 chemin de la parqueterie
36120 ARDENTES – France

- 4- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 5- **Spécification technique harmonisé** : EN 14354 : 2017 +A1 : 2008
- 6- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none"> - Densité minimale moyenne - L'épaisseur moyenne - Les conditions d'utilisation 	NPD « test en cours » 825 Kg/m ³ 10mm Pose flottante ou collée
Dégagement de formaldéhyde	E1
Résistance à la rupture	NPD
Glissance	NPD
Conductivité thermique	0.15 W/mk
Durabilité biologique	Classe 1

- 7- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Philippe MERIGOT

Le 20 septembre 2023 à ARDENTES

Directeur de site


