

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01826

1. Code d'identification unique du produit type: Rubson Joint Périphérique de Carrelage (01826)
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur (F-EXT-INT)  
Mastic sanitaires (S)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: System 3  
Réaction au feu: System 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1:2012  
EN 15651-3:2012  
  
Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ - Testing GmbH, 1213  
Réaction au feu : SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance  
Évaluation technique européenne: Sans importance  
Organisme d'évaluation technique: Sans importance  
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode A  
Support: aluminium; sans primaire

| Caractéristiques essentielles                                                                                             | Performances | Système(s)<br>d'évaluation et de<br>vérification de la<br>constance des<br>performances | Spécifications<br>techniques<br>harmonisées |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                                                           | Classe E     | Système 3                                                                               | EN 15651-1:2012                             |
| Libération de produits chimiques<br>dangereux pour l'environnement<br>et la santé                                         | NPD          | Système 3                                                                               |                                             |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air                                                                                  |              |                                                                                         |                                             |
| Résistance au coulage                                                                                                     | ≤ 3 mm       |                                                                                         |                                             |
| Perte de volume                                                                                                           | ≤ 10 %       |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) sous<br>traction maintenue après<br>immersion dans l'eau | NF           |                                                                                         |                                             |
| Durabilité                                                                                                                |              |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) sous<br>traction maintenue après<br>immersion dans l'eau | NF           |                                                                                         |                                             |

Conditionnement: Méthode A  
Support: aluminium; sans primaire


| Rapport: aluminium, sans primaire                                                                                         |              |                                                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles                                                                                             | Performances | Système(s)<br>d'évaluation et de<br>vérification de la<br>constance des<br>performances | Spécifications<br>techniques<br>harmonisées |
| Réaction au feu                                                                                                           | Classe E     | Système 3                                                                               | EN 15651-3:2012                             |
| Libération de produits chimiques<br>dangereux pour l'environnement<br>et la santé                                         | NPD          | Système 3                                                                               |                                             |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air                                                                                  |              |                                                                                         |                                             |
| Résistance au coulage                                                                                                     | ≤ 3 mm       |                                                                                         |                                             |
| Perte de volume                                                                                                           | ≤ 20 %       |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) sous<br>traction maintenue après<br>immersion dans l'eau | NF           |                                                                                         |                                             |
| Croissance microbiologique                                                                                                | 0            |                                                                                         |                                             |
| Durabilité                                                                                                                |              |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) sous<br>traction maintenue après<br>immersion dans l'eau | NF           |                                                                                         |                                             |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(nom et fonction)



(signature)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
(nom et fonction)



(signature)

Düsseldorf, 25.4.2023  
(date et lieu de délivrance)

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                        |          |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>23<br>01826<br><br>Rubson Joint Périphérique de Carrelage (01826)  |          |
| EN 15651-1:2012<br>Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur                            |          |
| <b>Réaction au feu</b>                                                                                           | Classe E |
| <b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>                                                                  |          |
| Résistance au coulage                                                                                            | ≤ 3 mm   |
| Perte de volume                                                                                                  | ≤ 10 %   |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau | NF       |
| <b>Durabilité</b>                                                                                                |          |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau | NF       |
| EN 15651-3:2012<br>Mastic sanitaires                                                                             |          |
| <b>Réaction au feu</b>                                                                                           | Classe E |
| <b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>                                                                  |          |
| Résistance au coulage                                                                                            | ≤ 3 mm   |
| Perte de volume                                                                                                  | ≤ 20 %   |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau | NF       |
| Croissance microbologique                                                                                        | 0        |
| <b>Durabilité</b>                                                                                                |          |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau | NF       |
| www.henkel-dop.com                                                                                               |          |