

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 77

1. Code d'identification unique du produit type : FILT5050B35
2. Usage(s) prévu(s) : Revêtement de sol.
3. Fabricant : SAS Prefabricados de hormigón, S.A.  
Pg. Torras i Bages, 106  
08030 Barcelona  
Espagne
4. Mandataire : SAS Prefabricados de hormigón, S.A.  
Pg. Torras i Bages, 106  
08030 Barcelona  
Espagne
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Contrôle du ciment, contrôle des granulats, contrôle des adjuvants, contrôle eau de gâchage, analyse du béton, calibration de la hauteur des moules, contrôle du processus de maturation (24h), contrôle de l'aspect, palettisation et traçabilité des pièces et matériaux.
  - Laboratoire d'essai : système 3
- 6a) Norme harmonisée : **UNE-EN 1339 :2004+AC :2006**  
Organisme(s) notifié(s) : APPLUS+
- 6b) Document d'évaluation européen : 17/15496-2670  
Évaluation technique européenne : N/A  
Organisme d'évaluation technique : N/A  
Organisme(s) notifié(s) : N/A
7. Performance(s) déclarée(s) selon Norme harmonisée UNE-EN 1339:2004+AC:2006
  - Résistance à la flexion – 4.4 MPa
  - Charge de rupture – 3.8 Kn
  - Résistance à l'usure par abrasion : 23.5mm
  - Absorption d'eau : 6.3%
  - Résistance au glissement (USRV) : 67 USRV
  - Résistance à la compression : 6.2 MPa
  - Capacité filtrante : 234 litres/minute x M2
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.



Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Salvador Musté (Directeur Industriel).

À Barcelona, le 18.04.2024

