

Solution : **Mineralspray®** conditionné en bidon

Usage : Fixateur de granulats et copeaux en massifs et paillages pour surface non circulée

Conditions de stockage des bidons prêts à l'emploi :

- Stockage en intérieur à l'abri du soleil à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Utilisation après fabrication dans un délai d'utilisation optimale de 1 an.

Conditions météorologiques :

- Application et séchage par temps sec avec température extérieure comprise de préférence entre 15°C et 30°C
- Pas de précipitations prévues dans les 10 heures après application.
- Application hors période de gel potentiel.
- Application matinale conseillée

Support :

- Le support doit être sec et sans poussière

Application :

- Agiter avant emploi
- Utiliser Mineralspray® à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou électrique.
- Vous pouvez également utiliser un arrosoir. Attention au surdosage.
- Pulvériser la solution sur la zone avec un dosage d'environ 0,3 à 0,5 litre par m² en fonction du besoin
- Un surdosage peut laisser apparaître un jaunissement sur vos granulats clairs.
- Temps de séchage : De 2h à 10h au-delà de 15°C sans précipitation
- Rincer et nettoyer le pulvérisateur à l'eau immédiatement après l'utilisation



Autres éléments à prendre en compte :

- Le vent peut avoir un impact sur le séchage.
- Pensez à couper l'arrosage automatique à proximité du chantier lors de l'application et de la phase de séchage.
- La rosée matinale et l'humidité de l'air peuvent faire augmenter la durée de la phase de séchage.