




**SECONDE GÉNÉRATION :
PRÉMONTAGE BLOC MOTEUR / LAME /
CARTER**
SECOND GENERATION
PREASSEMBLY OF THE MOTOR / BLADE / CARTER



Carter de protection
Safety cover

- ▶ Alimentation monophasée 230V-50Hz
Single phase current 230V-50Hz
- ▶ Pliable pour un gain de place
Foldable for space saving
- ▶ Extension porte-bûches
Logs holder extension
- ▶ Butée de longueur
Length stop

Scie à bûches - Log saw		LS 405I
	Gencode	3431541820067
Puissance du moteur - Motor power (230V-50Hz)		2200 W
Dimensions de la lame - Blade sizes		405x30 mm
Nombre de dents - Teeth number		40 T
Diamètre de coupe direct - Direct cutting diameter		ø 125 mm
Diamètre de coupe maximum - Maximum cutting diameter		ø 140 mm Max
Vitesse de rotation - Rotation speed		2800 tr/min
Niveau de bruit - Noise level		92-104 dB (*/- 3dB)
Données logistiques - Logistic informations		
Box 1060x233x770 mm Master 1 x 36,3 kg Pal 3 pcs Ctr 20ft 145 pcs		
Consommables - Consumables		
Lame 32T - 32T blade		3431541138377