

## VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL EXPRESS®  
Spécial Fer décape  
facilement et en profondeur  
sur plusieurs couches.



---

### EFFICACE

Remise à nu des supports  
ferreux ou non ferreux.  
Empêche l'apparition de  
rouille sur le métal même  
par temps humide.

### PERFORMANT

Décape plusieurs couches de  
peintures, sous-couches,  
antirouilles et vernis.

### APPLICATION FACILE

Texture gélifiée : ne coule pas



0,25L . 0,5L . 1L

FABRICATION JURA



# MODE D'EMPLOI DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL FER

## SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de supports  
ferreux et non ferreux

Décape peintures, sous-  
couches, antirouilles et vernis



### TEMPS DE SÉCHAGE

5min à 1h45



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 3m<sup>2</sup>



### OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSE,  
LAINE D'ACIER n°2



### NETTOYAGE DES OUTILS

E A U  
T I È D E

	Vernis, peinture, lasure Acrylique	Vernis, lasure, vitrificateur Glycéro	Peinture glycéro
2 couches	5 min	30 min	70 min
Multi-couches	15 min	60 min	1h45

## APPLIQUEZ

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
- Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse garantit un résultat optimal.
- Laissez agir le décapant de 5 min à 1h45 selon le nombre de couches à décaper.
- Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
- Rincez à l'eau tiède (sauf bois tannique) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.

*Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.*

## BON À SAVOIR

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1<sup>re</sup> application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.