

**N. CPR-FR/0243**

**DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0243**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MORTIER MULTI-USAGES**
- 2) Usages prévus : **Mortier d'enduit extérieur et intérieur d'usage courant pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-1:2016**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié n'intervient pas.**

6) Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu :</b>	<b>Classe A1</b>
<b>Absorption d'eau par capillarité :</b>	<b>W<sub>c0</sub></b>
<b>Adhérence :</b>	<b>&gt; 0,2 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Conductivité thermique :</b>	<b>□<sub>(10,sec)</sub> 0,96 W/m.K (valeur tabulée ; P=50 %)</b>
<b>Durabilité :</b>	<b>NPD</b>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau :</b>	<b>μ &lt; 14</b>
<b>Substances dangereuses :</b>	<b>Voir FDS</b>

- 7) Documentation technique appropriée : la réaction au feu a été déclarée sans essai conformément à la décision de la commission 96/603/CE et de ses amendements. Taux de matières organiques < 1% en masse.
- 8) Information REACH : les informations référentes à l'article 31 ou à l'article 33 du règlement REACH (CE) N° 1907/2006 et de ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site web www.mapei.fr ainsi que sur la présente Déclaration des Performances.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011 et au règlement de la Commission Déléguée (EU) N° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier BLAISE MARTIN – Directeur Technique**




**Saint Alban, 27/10/2021**

<b>Révision 1 remarques :</b>	<b>Mise à jour Adhérence, Conductivité thermique et Perméabilité à l'eau suite mise à jour DOP du fournisseur</b>
-------------------------------	---

**MORTIER MULTI-USAGES****MARQUAGE CE**

Annexe à la DoP N. CPR-FR/0243



<b>CE</b>	 <b>MAPEI</b> 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
<b>19</b> <b>CPR-FR/0243</b> <b>EN 998-1</b> <b>MORTIER MULTI-USAGES</b> <i>Mortier d'enduit extérieur et intérieur d'usage courant pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds</i>	
Réaction au feu : Absorption d'eau par capillarité : Adhérence : Conductivité thermique : Durabilité : Perméabilité à la vapeur d'eau : Substances dangereuses :	Classe A1 Wc0 $> 0,2 \text{ N/mm}^2$ <input type="checkbox"/> (10,sec) 0,96 W/m.K (valeur tabulée ; P=50 %) NPD $\mu < 14$ Voir FDS

**Remarque :**

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.

