

DECLARATION DES PERFORMANCES  
No. DOP-CPR-4C

1. Code d'identification unique du produit type: <b>Famille de produits 4C – Vinyle grainé sur support non-tissé, 190-225 g/m<sup>2</sup></b>					
2. Usage prévu: <b>Revêtement mural sous forme de rouleaux, tel que défini dans la norme EN 235, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds au moyen d'une colle et dont la vocation est principalement décorative.</b>					
3. Fabricant: <b>Grandeco Wallfashion Group Belgium nv Wakkensesteenweg 49 8700 Tielt BELGIQUE</b>					
4. Mandataire: <b>Non applicable</b>					
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: <b>Système 3</b>					
6 a. Norme harmonisée: <b>EN 15102:2007+A1 :2011, date de référence 04/08/2011</b>					
6 b. Organisme notifié: <b>0493 – CENTEXBEL</b>					
7. Performances déclarées:					
Caractéristiques essentielles	Norme	Rapport d'essai	Spécification	Performance	Unité
<b>Migration des métaux lourds et de certains autres éléments.</b>	EN 12149-A	24.06771.01	Antimoine < NUL <sup>I</sup>	< 2,0	mg/kg
			Arsenic < 25	< 2,0	
			Baryum < 500	< 2,0	
			Cadmium < 25	< 2,0	
			Chrome < 60	< 2,0	
			Plomb < 90	< 2,0	
			Mercuré < 20	< 1,0	
Sélénium < 165	< 2,0				
<b>Teneur en chlorure de vinyle monomère</b>	EN 12149-B	24.06771.01	< 0,2	< 0,2	mg/kg
<b>Dégagement de formaldéhyde</b>	EN 12149-C	24.06771.01	< 120	1,2	mg/kg
<b>Réaction au feu</b>	EN 13501-1	DO-24-6431_A-R1 <sup>II</sup>	/	B-s1, d0	/
<b>Absorption acoustique</b>	ISO 354	/	/	NPD <sup>III</sup>	/
<b>Résistance thermique</b>	EN 12524 ou EN 12667	/	/	NPD <sup>II</sup>	/
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.					
Signé pour le fabricant et en son nom par: <b>Patrick Molemans, PDG</b>  À Tielt, le 24 Janvier 2025					

I "No Upper Limit": aucune limite déclarée dans la norme harmonisée

II Collé sur un substrat en silicate de calcium

III "No Performance Declared" ou performances non déterminées