

CIMENT PROMPT VICAT
DECLARATION DES PERFORMANCES
N. CPR-FR/0364



DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0364

- 1) Code d'identification unique du produit type : **CIMENT PROMPT VICAT**
- 2) Usages prévus : **Préparation de béton, mortier, coulis, etc.**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 1+**
- 5) Norme harmonisée : **ETA-24/1083**
Organisme notifié : **CSTB N. 0679**
- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP
Résistance à la compression	
- 15 minutes	≥ 3 MPa
- 28 jours	≥ 20 MPa
Temps de début de prise	≤ 4 minutes
Perte au feu	≤ 14%
Stabilité	
- expansion	≤ 15 mm
- teneur en SO ₃	≤ 4%
Teneur en chlorures	≤ 0,10 %

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise Martin – Directeur Technique**

Saint Alban, 17/02/2025



Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarque :	1 ^{ère} émission
Révision 1 remarque ;	Nouveau N°d'ETA

CIMENT PROMPT VICAT
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0364



 0679	 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
24 CPR-FR/0364 ETA-24/1083 CIMENT PROMPT VICAT <i>Préparation de béton, mortier, coulis, etc.</i>	
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP
Résistance à la compression	
- 15 minutes	≥ 3 MPa
- 28 jours	≥ 20 MPa
Temps de début de prise	≤ 4 minutes
Perte au feu	≤ 14%
Stabilité	
- expansion	≤ 15 mm
- teneur en SO ₃	≤ 4%
Teneur en chlorures	≤ 0,10 %

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.