360,21

7

102,24

8,75

CE
0679

N° DOP
EN 12004
COLLE CARRELAGE PÂTE MUR
Usages prévus :
Adhésif amélioré en dispersion destiné à la pose de carrelage en mur intérieur
COLA EM PASTA PARA LADRILHOS EM PAREDES
Utilização prevista:
Cola melhorada em dispersão para colagem de ladrilhos cerâmicos em paredes interiores
EVCP niveau X

Réaction au feu / Reação ao fogo	Classe E
Adhérence initiale par cisaillement / Aderência inicial ao corte	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique / Aderência ao corte após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement à températures élevées / Aderência ao corte a elevadas temperaturas	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau / Aderência ao corte após imersão em água	≥ 0,5 N/mm²
Dégagement de substances dangereuses / Libertação de substâncias perigosas	Voir FDS

3 505390 119075

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SAS Equipement de la Maison :
24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris - France/França.
Service consommateurs : BP60056
91919 Bondoufle Cedex - France/França.
https://www.bricomarche.com/aide-et-contact/contact

Para mais informações contacte o
Serviço de Apoio ao Consumidor, indicando os códigos que figuram na embalagem:
apoioconsumidorportugal@mousquetaires.com
www.bricomarche.pt

COTEKA

COLLE CARRELAGE MUR

PRÊTE À L'EMPLOI

COLA EM PASTA PARA LADRILHOS EM PAREDES
PRONTO A UTILIZAR

FABRICATION FRANÇAISE

TOUS TYPES DE CARREAUX JUSQU'À 30 X 30 CM
TODOS OS TIPOS DE LADRILHOS ATÉ 30 X 30 CM

1,5 Kg e 5,07 mm
= 0,3 à / a 0,5 m²

D2T — BLANC / BLANCO — INTÉRIEUR / INTERIOR — SEC EN 4/8 H / SEC EN 4/8 H — MURS ET PLANS DE TRAVAIL / PAREDES E BANCADAS

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DES SUPPORTS : mur intérieur : béton, plaque de plâtre cartonnée, enduit de ciment, béton cellulaire, plâtre.
Plan de travail de cuisine et salle de bains : panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX). Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.
APPLICATION : appliquer la colle carrelage pâte mur avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support. Étaler la colle uniquement sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).
COLLAGE DU CARRELAGE : poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec la colle. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet.
L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 30 minutes.
Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage.
Pour des carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau.
Les traces de colle fraiche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
CONSEIL DE POSE : l'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.
La colle encore fraiche se nettoie à l'eau.
CONSOMMATION : dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Types de poses	Spatule T5 (5 mm x 5 mm)	Spatule U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format de carrelage inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m²	3,5 à 4 kg/m²
Double encollage (format de carrelage supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m²	4,5 à 6 kg/m²

STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. CRAINT LE GEL.
Contient : 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol.
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

MODO DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES: paredes interiores: betão, placa de gesso cartonado, reboco de cimento, betão celular, gesso. Bancas de cozinha e casas de banho: painéis de madeira hidrofugados (CTBH - CTBX). Esses suportes devem estar limpos, sãos, estáveis, sólidos e secos. Os suportes de betão devem ter mais de 2 meses e os rebocos de cimento mais de 3 semanas.
APLICAÇÃO: aplicar a Cola em pasta para ladrilhos em paredes com uma espátula adequada, tendo cuidado de espalhar a cola uniformemente sobre o suporte. Espalhar a cola apenas numa superfície que possa ser coberta pelos ladrilhos no prazo máximo de 30 minutos (tempo aberto).
ASSENTAMENTO DOS LADRILHOS: colocar os ladrilhos, exercendo pressão sobre eles para esmagar os sulcos da cola e garantir assim um contacto perfeito com a cola. Se necessário, bater os ladrilhos com um maço. Os ladrilhos podem ser ajustados num prazo mínimo de 30 minutos. Verificar regularmente a transferência da cola no reverso do ladrilho. Para ladrilhos superiores a 20 x 20 cm, proceder por colagem dupla (aplique uma camada fina e uniforme de cola na parte de trás do ladrilho). Quaisquer vestígios de cola fresca sobre e entre os ladrilhos devem ser removidos com uma esponja húmida. Embaçar pelo menos 24 horas antes de colocar os ladrilhos. Os prazos indicados correspondem a uma temperatura de + 23 °C. São alongados no tempo frio e encurtados no tempo quente.
CONSELHOS DE COLOCAÇÃO: a espessura da cola não deve exceder 5 mm. A cola ainda fresca pode ser limpa com água.
CONSUMO: consoante o formato, o relevo do ladrilho, o modo de colagem e a espátula utilizada.

Exemplo	Espátula T5 (5 mm x 5 mm)	Espátula Q6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Colagem simples (formato do ladrilho inferior a 20 x 20 cm)	3 a 3,5 kg/m²	3,5 a 4 kg/m²
Colagem dupla (formato do ladrilho superior a 20 x 20 cm)	4 a 4,5 kg/m²	4,5 a 6 kg/m²

ARMAZENAGEM: 24 meses em local temperado na embalagem original, a partir da data de fabricação indicada na embalagem. PROTEGER DO FRIO.
Contém: 2,2',2''-(hexa-hidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol.
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CE DOCUMENT D'EXÉCUTION N'EST PAS UN FICHIER PRÊT À FLASHER
Il est nécessaire d'en réaliser la photogravure et d'y intégrer les contraintes de l'imprimeur (grossis-maigris, injection des Pantones dans les images, surimpressions, point mini...).

Pantones®
Les tons directs utilisés sont issus du nuancier Color Bridges Coated "The Plus Series",
leur rendu n'est qu'indicatif, merci de se référer au nuancier Pantone®

La sortie laser jointe au fichier n'est pas la cible, merci de se référer à l'Epson qui accompagne ce BAG.
Si le contrôle du cromalin est à la charge de CAdesign, **merci de retourner impérativement la cible qui à été jointe au fichier.**

SURFACE : > 80 cm² - TAILLE TYPOGRAPHIE : 7 Pt (x = 1,2 mm)

0 — 100 mm

ARiSTiD 23-25 rue Ferdinand Buisson - 92110 Clichy - France - Tel : +33 (0)1 53 67 74 00 - www.aristid.com

Client : **Coteka**
Fichier : **BRM116_ETIQUETTE_A_COLLES_CARRELAGE_MUR_1KG5_3505390119075.ai**
Date : **22/04/2025**

Resp. commercial : **L.Defontaine**
Resp. production : **-**
Industriel : **non communiqué**
Photograveur : **non communiqué**
Imprimeur : **non communiqué**
Type d'impression : **IML**
Support : **non communiqué**
Nbre de couleur(s) validé : **4 + 1**

Couleur(s) utilisée(s) : Cyan, Magenta, Jaune, Noir, P.???C
Couleur(s) à composer : P.2685C
Vernis, blanc de soutien, M.A.C.... : Vernis

EXE2

Étapes	Opérateurs
EXE 1	CB
EXE 2	CL
EXE 3	-
EXE 4	-
EXE 5	-
EXE 6	-

NORME INCO
Étui : surface la plus grande de l'emballage : **- x - = - cm²**
Bouteille, bocal, sachet...: surface utile mesurée : **- x - = - cm²**
surface utile communiquée : **- cm²**
Rappel INCO :
- si surface la plus grande ≥ 80 cm² alors typo = 1,2 mm
- si surface la plus grande ≤ 80 cm² alors typo = 0,9 mm

CHARTE -
Zone facing : **86,5 x 150 mm**
X facing : **52,03 mm**

Remarque(s) : **3505390119075 / Pan : IML_JETB_11_rev01.pdf**