

# Fiche d'Informations Produit

Marque commerciale	AUTOGYRE		
Référence	VENTILIS BC		
SEC-Consommation énergétique spécifique KWh/m <sup>2</sup> .an	Climat Froid	Climat moyen	Climat chaud
	-52.8	-25.8	-10.3
Classe énergétique	A+	C	E
Typologie	UVR centralisé		
Type de motorisation	Multi-vitesse		
Type de système de récupération de chaleur	Aucun		
Rendement thermique %	0		
Débit maximal m <sup>3</sup> /h	246		
Puissance électrique absorbée au débit maximal W	37.7		
Niveau de puissance acoustique L <sub>WA</sub> dB(A)	57		
Débit de référence m <sup>3</sup> /s	0.0683		
Différence de pression de référence Pa	100		
SPI - Puissance absorbée spécifique W/(m <sup>3</sup> /h)	0.153		
Facteur de régulation CTRL	0.65		
Typologie de régulation	Régulation modulée locale		
Taux de fuite interne pour DF %	Sans objet		
Taux de fuite externe en dépression %	5		
Taux de fuite externe en surpression %	6		
Taux de mélange	Sans objet		
Position et description de l'alarme filtres	Sans objet		
Instructions d'installation des entrées d'air (SF uniquement)	Voir notice		
Adresse internet (instruction de démontage)	<a href="http://www.eoliance-habitat.com">www.eoliance-habitat.com</a>		
Sensibilité du flux d'air aux variations de pression	Sans objet		
Étanchéité à l'air intérieur/extérieur m <sup>3</sup> /h	Sans objet		
Consommation d'électricité annuelle kWh/an	101		
Économie annuelle de chauffage kWh énergie primaire/an	Climat Froid	Climat moyen	Climat chaud
	5536	2830	1280