

Relook Meubles Couleurs est une peinture multi-supports, riche en pigments, qui s'applique directement sans sous couche ni décapage sur : **Mélangé / Stratifié : meubles et plans de travail / Bois bruts, vernis, peints, lasurés / Plastique / Carrelage mural / Métal.**

JE COMMENCE PAR QUOI ?

Pour la préparation, tout dépend de ma surface !

Mais toujours sur des supports sains, propres, secs et adhérents.

- **Sur mélaminé, stratifié, bois peints, lasurés ou vernis et panneaux de particules vernis :** je ponce au papier grain fin. Je dépoussière et je dégraisse à l'acétone. Je rince puis je laisse sécher.
- **Sur bois bruts exotiques ou riches en tanins (chêne) :** j'applique une sous-couche isolante adaptée. J'égrène après l'application de la 1^{ère} couche avec du papier de verre P180.
- **Sur plastique et métal :** je m'assure de la compatibilité de la peinture et du support en faisant un essai sur une petite surface au préalable, puis je prépare la surface à l'identique du mélaminé.
- **Sur carrelage mural (intérieur uniquement) :** je dégraisse à l'acétone en insistant bien au niveau des joints. Je rince abondamment à l'eau claire, puis je laisse sécher.

JE PASSE AUX CHOSES SÉRIEUSES !

Avant usage, je lave les outils neufs à l'eau savonneuse, je rince et j'essore. Je mélange bien la peinture avant application. 2 à 3 couches de produit sont nécessaires.

Sur bois : j'applique à la brosette Maison Déco dans le sens du veinage du bois.

Sur les autres supports : j'applique au rouleau laqueur Maison Déco. Je répartie le produit de manière homogène sur le rouleau. J'applique en croisant les passes puis, je lisse de haut en bas sans recharger le rouleau pour bien tendre le film. Je peux personnaliser mon effet avec **Relook Meubles Effet Blanchi**. Je laisse sécher 12h avant application de la 2nd couche, de l'effet ou du vernis.

MON EFFET JE L'AIME, JE LE PROTÈGE

Vernis Protecteur : spécial meubles, il renforce la résistance aux taches et aux rayures.

Vernis Extrême : idéal cuisines & bains, rend étanche, ultra-lessivable et résistant aux taches.

LES ASTUCES MAISON DÉCO

J'utilise un même numéro de lot pour un même projet. Le rendu et le rendement sont légèrement différents selon le support et la quantité déposée. La résistance de la peinture est optimale après 15 jours de séchage. Conditions optimales d'application : entre 12 et 25°C, hors courants d'air. Conservation : 1 an en emballage d'origine et à l'abri du gel.

SEC AU TOUCHER
2h

SÉCHAGE
12h

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau



Fabrication française :
On limite le transport
et notre empreinte carbone !

SERVICE CONSOMMATEURS :
MDP - 506 avenue du Prado, 13008 Marseille
Tél. 04 86 06 36 70 — Email : info@maisondeco.com