

La peinture RELOOK BOIS EFFET BOIS permet de changer de teinte de bois, sur portes, poutres, lambris et meubles, quelle que soit leur teinte d'origine. Véritable innovation, elle permet de faire évoluer le style déco des boiseries selon vos envies et les nouvelles tendances (nature, bord de mer, industriel etc.).

Elle s'applique directement sans sous-couche et sans décapage sur bois bruts, peints, lasurés et vernis à toutes les pièces de la maison (dont cuisines et bains, si application du Vernis Protecteur RELOOK BOIS).



#### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Votre bois doit être propre, sain et sec. Égrenez la surface au papier abrasif 120. Dépoussiérez, lessivez et rincez avant application de la peinture. RELOOK BOIS EFFET BOIS ne nécessite aucune préparation spécifique, sauf cas particuliers :

- **Bois laqués ou vernis** : poncez efficacement la surface au grain moyen pour casser le brillant du support et ainsi permettre l'accrochage de la peinture (préparation conseillée pour les meubles de cuisine).
- **Bois exotiques ou riches en tanins (châtaignier, chêne...)** : appliquez au préalable une sous-couche isolante adaptée.

#### APPLICATION

À l'ouverture du pot, vous trouverez une petite boîte intérieure contenant la base ainsi qu'une boîte, reliée au couvercle, contenant la finition (voir schéma sur le couvercle). Ne pas mélanger les deux produits. RELOOK BOIS EFFET BOIS s'applique à la brosse ou au spalter Maison Déco. Ne pas utiliser de rouleau laqueur. Lavez les outils neufs à l'eau savonneuse, rincez et essorez avant usage.

##### 1. Application de la base (boîte intérieure)

Mélangez le produit avant application. Le but de cette étape est de couvrir complètement le fond en créant un léger cordage. Le produit s'applique en une couche, à la brosse ou au spalter, dans le sens du veinage du bois. Dans le cas des supports foncés ou très poreux, une seconde couche de base peut être nécessaire. Finissez en lissant pour uniformiser l'application (sans recharger l'outil). Laissez sécher 12h avant application de la finition.

##### 2. Application de la finition (boîte couvercle)

Mélangez le produit avant application. La finition est semi-transparente. Son but n'est pas de masquer la 1<sup>re</sup> couche mais de créer les nuances du bois. La finition va se glisser dans le cordage de la base pour le souligner et créer l'effet bois. La finition s'applique en 1 couche, à la brosse ou au spalter, dans le sens du veinage du bois. Ne revenez pas sur une application en cours de séchage pour éviter les traces de reprise. Si vous souhaitez intensifier la teinte, vous pouvez appliquer une seconde couche de finition de la même façon après 6 h de séchage.

#### CONSEILS ET ASTUCES

Le résultat final peut varier en fonction du support et de la quantité de produit déposée. Pour un même chantier, utilisez les mêmes numéros de lot. Si les fibres de votre bois remontent après l'application de la base, poncez au papier abrasif 120 puis appliquez une seconde couche de base. La résistance optimale de la peinture s'obtient après 15 jours de séchage.

#### PROTECTION

Le Vernis Protecteur RELOOK BOIS apporte une protection renforcée contre l'eau, les taches et les rayures et rend votre peinture lessivable.

#### LE BON RÉFLEXE POUR TOUTS VOS PROJETS PEINTURE !



\*Formulé à partir d'ingrédients d'origine naturelle.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Conditions optimales d'application : entre 12 et 25°C.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine et à l'abri du gel.



\*Le rendement peut varier en fonction du support à peindre

ASPECT		RENDEMENT	
Satin		avec un pot : ± 6 m <sup>2</sup>	
<b>SÉCHAGE</b> ENTRE 2 COUCHES	<b>RECOUVRABLE PAR</b> UN AUTRE PRODUIT	<b>NETTOYAGE</b> DES OUTILS	
12 h	24 h	À l'eau	

**BASE** : Contient un produit biocide : contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-259-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit cat (PA/D) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/l.

**FINITION** : Contient un produit biocide : Contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-259-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit cat (PA/E) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20g/l.

Fabriqué en France  
SERVICE CONSOMMATEURS :  
MDP - 116, bd Notre Dame 13006 Marseille  
Tél. 04 91 54 48 69 - Email : info@maisondeco.com  
En cas de réclamation, merci de mentionner le n° de lot.



Plus d'infos sur  
[www.maisondeco.com](http://www.maisondeco.com)

