

OWATROL



BOIS EXTÉRIEUR FINITION

SATURATEUR MAT AQUADECK'S

Tous bois

VERZADIGING MAT

Voor alle houtsoorten

TECK**
TEAK**



RENDEMENT PAR COUCHE
SINGLAAGSE AANWIJZING
10-12 m²
RENDERING SYSTEEM
MULTICOUCHE
RENDERING MET EERSTE
LAAG
8 m²



MATERIEEL D'APPLICATION
TE BESCHERMEN MATERIEEL



TEMPÉRATURE D'APPLICATION
GEBRUIKSTEMPERAATUUR
-30°
+5°



SECHAGE 4 h
DROOGTIJD 4 uur



NETTOYAGE DU MATÉRIEL
EAU + DÉTENDANT
REINIGEN MET WASSAL
WATER + ZEEP

- Direct sur bois neufs.
- Idéal pour terrasses, chalets, mobilier de jardin...
- Non filmogène. Protection UV renforcée. Faible odeur. Séchage rapide.
- Direct op nieuw hout.
- Voor terrassen, tuinmeubels, gevelbeïmming...
- Niet filmvormend. Versterkte uv-bescherming. Reukarm. Snel drogend.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi. Excellente résistance aux intempéries.
- Pénètre dans le support. Non filmogène.
- Chantier express : rapidité d'application, pas de séchage entre les couches (application "frais sur frais").
- S'applique sur bois bruts neufs ou anciens.
- Séchage rapide. Faible odeur.
- Ne s'écaille pas dans le temps.
- Maintenance aisée sans ponçage, ni décapage.
- Rapport de Classement au Feu n° 15/RC 34 obtenu selon la norme NF EN 13501-1. Conforme à la norme NF EN 927-2 validé par le FCBA.

DESTINATION

Extérieur

- Bois exotiques : Teck, Ipé, Bangkirai, Acacia, Macaranduba...
- Résineux : Douglas, Méleze, Epicéa, Red Cedar, autoclave...
- Thermocharifiés.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

Le bois doit être propre, sec (hygrométrie max. 18%). Exempt de moisissures, de poussières, de taches de graisse, de tout ancien revêtement et traitement préalable à base d'hydrofugeant, d'antigerce ou d'égalisateur de teinte.

Ne pas appliquer en plein soleil. S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l'application. Attention à la rosée matinale.

Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

- Ne pas appliquer en plein soleil.
- S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l'application.
- Attention à la rosée matinale.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

PRÉPARATION DU BOIS

Si le bois neuf présente un glaçage de surface extrême (ce qui nuit à la pénétration du produit), prévoir une préparation préalable (nous consulter).

- Bois neufs : application directe.
- Bois gris, noircis non traités : nettoyage au NET-TROL** pur.
- Bois gris, noircis anciennement huilés : déshuiler à l'AQUANETT** + NET-TROL**.
- Bois anciennement peints, vernis ou lasurés : décapage au DILUNETT** + NET-TROL** ou poncer.

APPLICATION

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre. La couleur doit

être bien homogène. Vérifier l'absence de dépôts au fond du conditionnement.

Appliquer une couche d'AQUADECK'S sur la longueur totale de la lame.

Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 20 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches.

Essuyer le produit en excès (qui ne pénètre plus) afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance. AQUADECK'S doit être dans le bois et non en surface.

En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer sa pénétration et lui donner un aspect uniforme.

Mise en service pour une terrasse : 48 heures.

Maintenance
Lorsque le bois s'éclaircira, prévoir une couche d'AQUADECK'S sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité.

Notre Service Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous faire parvenir un mode opératoire.

* Même fabricant

EIGENSCHAPPEN
• Kant en klinker. Uitstekende weerbestendigheid.
• Sterk indringingsvermogen. Niet filmvormend.
• Geschikt voor onbehandeld, nieuw of bestaand hout.
• Snelle droging, nagenoeg geurloos.
• Bladdert en barst niet in de loop van de tijd.
• Makkelijk onderhoud. Afbijten en schuren niet nodig.

TOEPASSINGEN
• Exotische houtsoorten: teak, ipé, bangkirai, acacia, macaranduba.
• Naaldhout: Douglas, Lariks, Spar, Red Cedar, autoclaaf.
• Hittebehandeld hout.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
• Hout moet schoon, schimmel-, stof- en vetvrij zijn. Oude verflagen verwijderen. Zorg ervoor dat het hout geen waterafstotende of kleimpreparerende voorbehandeling heeft gehad.
• Niet aanbrengen in de volle zon. Zorg ervoor dat het binnen 24 uur na behandeling niet vochtig (niet

regent) of koud wordt. Oppassen met de ochtenddauw.
• Bescherm alle wat niet moet worden behandeld.

PREPAREREN VAN HET HOUT
Wanneer nieuw hout een beschermingslaag heeft waardoor het product niet kan impregneren, moet er eerst een voorbehandeling plaatsvinden (Neem contact met ons op).

Nieuw hout: directe toepassing.
• Verweerd hout - onbehandeld: reinig met onverdund NET-TROL**.

Verweerd hout - behandeld (met olie): olie verwijderen met AQUANETT** + NET-TROL**.

Geschilderd, gevernist of gebeitst hout: afbijten met DILUNETT** + NET-TROL** of schuren.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
• Breng een laag AQUADECK'S aan over het totale oppervlak.

Als het natte uiterlijk van het hout verdwijnt breng een tweede laag aan (ongeveer na 15 tot 20 minuten). Niet laten drogen tussen de lagen.

Zorg dat het product egaal wordt aangebracht en opdroogt. Vermijd droging van overtollig aangebracht product ter voorkoming van strepen of glans. De bescherming moet plaatsvinden in het hout en niet aan het oppervlak.

Bij gebruik van een spuittoestel moet het hout, met het oog op een betere indringing en een gelijkmatig resultaat, altijd eerst worden gladgeschuurd.

Ingebruikname van een terras: na 48 uur.

ONDERHOUD
Als het hout bleek is geworden, een laag AQUADECK'S aanbrengen op het volledige oppervlak volgens de gebruiksaanwijzing hiervoor.

Voor verdere productinformatie of advies neemt u contact op met de Technische Service Afdeling.

* Zelfde fabrikant

Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclamaties voor gebruik van de producten worden door de importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

SÉCURITÉ - VEILIGHEID - SICHERHEITSAANWIJZING
Contient un produit antifongique pour la protection du film sec : IPBC (N° CAS : 55406-53-6).

Contient 3-IODO-2-PROPYNYLE BUTYLCARBAMATE (IPBC), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale.

Bevat een fungicide om de droge verffilm te beschermen: IPBC (N° CAS: 55406-53-6).

Bevat 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Contact met de ogen,

de huid of de kleding vermijden. Vaakarm lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Elimineer de lege verpakking of ongebruikte container afvalverzamelend centrum of in het huishoudelijk afval in overeenstemming met de nationale voorschriften.

Enthält ein Fungizid zum Schutz des trockenen Farbfilms: IPBC (N° CAS: 55406-53-6).

Enthält 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMAT (IPBC), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Valueur limite UE pour ce produit (cat. A/1): 130 g/L (2010). Ce produit contient max 40 g/L COV.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/1): 130 g/L (2010). Dit product bevat max. 40 g/L VOS.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/1): 130 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/L VOC.

Contact: +31 0416 347958
Contact: +32 (0) 10 420 090
Contact: +41 (0) 21 964 12 21

OWATROL INTERNATIONAL
Barcelona - Spain
www.owatrol.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR
DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

MADE IN FRANCE
Emb: 91086

de huid of de kleding vermijden. Vaakarm lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Elimineer de lege verpakking of ongebruikte container afvalverzamelend centrum of in het huishoudelijk afval in overeenstemming met de nationale voorschriften.

Enthält ein Fungizid zum Schutz des trockenen Farbfilms: IPBC (N° CAS: 55406-53-6).

Enthält 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMAT (IPBC), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Valueur limite UE pour ce produit (cat. A/1): 130 g/L (2010). Ce produit contient max 40 g/L COV.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/1): 130 g/L (2010). Dit product bevat max. 40 g/L VOS.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/1): 130 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/L VOC.

Contact: +31 0416 347958
Contact: +32 (0) 10 420 090
Contact: +41 (0) 21 964 12 21

OWATROL INTERNATIONAL
Barcelona - Spain
www.owatrol.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR
DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

MADE IN FRANCE
Emb: 91086

Produit usagé à rapporter en point de collecte séparé.
Elimination principale en déchetterie.

12/21 - Photo: AD/Thoma, Adobe Stock

3 297975 205142
ARTICLE N°: 51AAA/VNL

1 L

** Echelle des matériaux. Le bois doit être traité avec un produit de protection approprié. * Même fabricant