



SPECIALIST.

# SUPER DÉGRIPPANT

ACTION RAPIDE



- Libère les pièces corrodées
- Pénètre et disperse la rouille
- Hydrofuge

250 ml

## SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE

WD-40 SPECIALIST® est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels. Ce produit WD-40 SPECIALIST bénéficie du Spray Double Position permettant de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.

Le Super Dégrissant WD-40 SPECIALIST pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion). Elle est résistante à l'eau et peut être utilisée sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface. Utilisable dans une large plage de températures (-20°C à +90°C).

RECOMMANDÉ POUR : Ecrous • Boulons • Verrous • Chaînes • Roulements • Fermoirs • Poulies • Conduites • Convoyeurs • Axes • Outillage • Vannes • Pièces encastrées • Etc.



### MODE D'EMPLOI :

BIEN AGITER  
AVANT USAGE.



Saturer la zone à traiter et laisser pénétrer pendant quelques minutes. Refaire une application si nécessaire.

### Danger



Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets.

Contient Acide benzènesulfonique, dérivés dialkyles en C10-14, sels de calcium. Peut produire une réaction allergique. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles. Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates • Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes • Hydrocarbures, C12-C16, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates

Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes • Hydrocarbures, C12-C16, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates  
WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk 0,25l

WD-40 Company,  
11 rue Edison,  
69673 Bron Cedex.  
☎ 04 72 14 67 47  
🌐 wd40.fr



NSF

Nonfood Compounds  
H2 Reg. #145375

Patent: wd40patents.com



1.001973A

