



**SPECIALIST.**

# LUBRIFIANT AU SILICONE

FORMULE PROPRE



- Lubrifie et prévient le grippage
- Multi matériaux : idéal pour plastiques et caoutchoucs
- Résiste à l'eau et l'humidité

250 ml

## LUBRIFIANT AU SILICONE FORMULE PROPRE

**WD-40 SPECIALIST® est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels. Ce produit WD-40 SPECIALIST bénéficie du Spray Double Position permettant de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.**

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Utilisable dans une large plage de températures (-35°C à +200°C).

**RECOMMANDÉ POUR :** Courroies • Paliers • Liens • Outillage • Glissières • Valves • Portes et charnières • Treuils • Poulies • Etc.



### MODE D'EMPLOI :

**BIEN AGITER  
AVANT USAGE.**



Appliquez directement sur la surface à lubrifier ou protéger.  
En cas d'application précise, relevez le tube prolongateur.

### Danger



Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets.



L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient Acide benzènesulfonique, dérivés dialkyles en C10-14, sels de calcium. Peut produire une réaction allergique.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Huile minérale blanche (pétrole) • Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk

0,25l

1.000.975A



WD-40 Company,  
11 rue Edison,  
69673 Bron Cedex.  
☎ 04 72 14 67 47  
🌐 wd40.fr



**NSF**

Nonfood Compounds  
H2 Reg. #145374

Patent: wd40patents.com

