



**SPECIALIST.**

# GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM



- Lubrification longue durée
- Barrière antirouille
- Pour pièces métalliques en mouvement

250 ml

## GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

**WD-40 SPECIALIST® est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels. Ce produit WD-40 SPECIALIST bénéficie du Spray Double Position permettant de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.**

La Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée. Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Elle réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. Utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur, la Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST résiste à des températures pouvant aller de -25°C à +130°C.

**RECOMMANDÉ POUR :** Points pivots de moteurs • Roulements • Treuils • Loquets • Pistons • Convoyeurs • Rails de portes ou de sièges • Câbles • Glissières • Pompes • Mécanismes de freinage • Pignons • Charnières • Fermeurs • Etc.



### MODE D'EMPLOI :

**BIEN AGITER  
AVANT USAGE.**



Appliquez directement sur la surface à lubrifier ou protéger.  
En cas d'application précise, relevez le tube prolongateur.

### Danger



Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5 % n-hexane • Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes • Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Klin Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk

0,25l

1.002.97CA



WD-40 Company,  
11 rue Edison,  
69673 Bron Cedex.  
☎ 04 72 14 67 47  
🌐 wd40.fr



**NSF**

Nonfood Compounds  
H2 Reg. #145376

Patent: wd40patents.com

