



# 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE



## LUBRIFIANT PORTES & FENÊTRES

**1** Réduit durablement les frictions

**2** Formule graisse au silicone

**3** Pour toutes menuiseries  
intérieures ou extérieures

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

250ml

**3-EN-UN<sup>®</sup>**  
TECHNIQUE

## LUBRIFIANT PORTES & FENÊTRES

A l'aide de sa nouvelle formule enrichie en silicone, le Lubrifiant Portes & Fenêtres 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE supprime les grincements et frictions des gonds, paumelles, axes, roulettes, poulies, ressorts et glissières.

Il assure ainsi un entretien longue durée des menuiseries (battants et coulissants) et est par exemple idéal pour la lubrification des portes de garage sectionnelles. Compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs, on pourra également l'employer pour raviver et protéger les joints de portières ou coupe-froids de portes de garage. Attention : ne pas utiliser sur les serrures et micro mécanismes ; préférer le Lubrifiant Serrures 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE.



Entretient joints  
en caoutchouc



Utilisation de -40° à +200°C



Compatible tous métaux,  
plastiques et caoutchoucs

UTILISEZ-LE  
POUR

Portes, fenêtres, portes-fenêtres, volets, persiennes, portails, portes de garage, portières de véhicules...

**MODE D'EMPLOI :** Bien agiter avant usage. Vaporiser directement sur la pièce à lubrifier. Pour les endroits précis, utiliser le tube prolongateur. Renouveler l'application si nécessaire.

Avez-vous essayé ces autres produits 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE ?  
• Lubrifiant au Silicone • Lubrifiant Chaînes & Câbles • Lubrifiant Serrures

**Danger**



Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.



En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles. Naphta léger (pétrole), hydrotraité • Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.  
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk 0,25l

WD-40 Company, 11 rue Edison,  
69673 Bron Cedex.


☎ 04 72 14 67 47

🌐 www.3-en-un.fr & www.wd40.fr



Art.n° 33495/10

250ml 335



5 032227 334953

10-01181A

