



3-EN-UN[®] TECHNIQUE



SUPER DÉGRAISSANT

1 Supprime dépôts gras et salissures

2 Sèche rapidement, sans résidu

3 Pour toutes pièces mécaniques, chaînes et outils

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

500ml



**3-EN-UN[®]
TECHNIQUE**

SUPER DÉGRAISSANT

Le Super Dégraissant 3-EN-UN[®] TECHNIQUE dissout efficacement les graisses, huiles, goudrons, poussières et salissures diverses. Sa formule puissante sèche rapidement et ne laisse pas de résidu sale. Bien nettoyés, les équipements fonctionneront mieux et plus durablement. Le Super Dégraissant 3-EN-UN[®] TECHNIQUE est compatible avec tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et peintures de surfaces.



Surfaces nettes

Rapide et puissant

Utilisable +5° à +30°C

UTILISEZ-LE
POUR

Pièces mécaniques (y compris celles de freinage), chaînes, câbles, moteurs, tondeuses, outils, véhicules et certains sols (plastique, métal, carrelage non poreux)

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant usage. Ne pas vaporiser sur les moteurs en cours de fonctionnement ou chauds. Vaporiser généreusement sur la surface à nettoyer. Répéter si nécessaire. Tenir cet aérosol à l'écart des terminaux de batterie et électrovalves de starter.

Avez-vous essayé ces autres produits 3-EN-UN[®] TECHNIQUE ?

• Lubrifiant au Silicone • Graisse blanche au Lithium • Super Dégrissant

Danger



Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.



En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.



Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5 % n-hexane • Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes

RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004 - 30 % et plus, d'hydrocarbures aliphatiques

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk Q,51

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex.

☎ 04 72 14 67 47

🌐 www.3-en-un.fr & www.wd40.fr



Art.n° 33605/10

500ml 650 ml



5 032227 336056

10/01/84A

