



- **Supprime les grincements**
- **Chasse l'humidité**
- **Nettoie et protège**
- **Dégrippe les pièces rouillées**
- **Desserre les mécanismes coincés**

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

200 ml
Sans Silicone

POINTER LA FLÈCHE DE LA VALVE ► VERS LA MARQUE COLOREE



AUTO



MAISON



2 ROUES



JARDIN



MARINE

Lubrifie et supprime les grincements : serrures, charnières, poignées, gonds, etc.
Chasse l'humidité et rétablit les contacts : circuits électriques, systèmes d'allumage, moteurs, etc.
Protège de la corrosion : machines, outils, pièces automobiles, etc.
Dégrippe les pièces rouillées : écrous, vannes, robinets, etc.
Élimine les résidus : traces de graisses, de goudron, de colle, de poussière sur les surfaces métalliques et plastiques.
Mode d'emploi : saturer la zone à traiter et laisser pénétrer. Pour de meilleurs résultats, ne pas essuyer.
Pour des applications précises, relever le tube prolongateur.

Danger



Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION :

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2% aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kilmarnock, East Ayrshire, UK - MK11 3LF
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk 0.2

WD-40 Company,
11 rue Edison,
69673 Bron Cedex
☎ 04 72 14 67 47

Plus d'informations sur
www.wd40.fr

**WD-40 EST
SANS SILICONE
NON CONDUCTEUR**



Art n°30002

200 ml 270 30



5 032227 330023 >

1000303A

