

**RETRO Répulsif rongeurs** protège des dommages occasionnés par les rongeurs (mures, rats, souris, écureuils, etc.). Il s'applique dans les caves, greniers, garages, cabanes de jardin, moteurs de véhicule, etc. Formule grasse non adaptée aux pièces à vivre. Produit actif aux huiles essentielles de lavande qui repousse immédiatement les rongeurs. Pour les moteurs de véhicules, il permet de protéger les matériaux contre les grignotages des rongeurs, il évite la dégradation des isolations et des installations électriques.

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation. Avant toute application, faire un essai préalable sur une surface cachée, le produit peut tacher. Il rend les surfaces traitées grasses et glissantes.

Appliquer sur les surfaces à protéger 2 à 3 secondes par mètre linéaire. Répéter l'application toutes les semaines.

Pour stopper l'action biocide, nettoyer les surfaces traitées avec un peu d'alcool ou un détergent.

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Parmi les composants servant à fabriquer les fils de bougie, les durites et les durites de turbo, certains sont à base d'amidon de maïs ou de pomme de terre, d'autres sont de la cire à sucre : les rongeurs en raffolent. Le coût des réparations en cas de dégradations peut varier de 100 € jusqu'à 3000 € lorsqu'un faisceau électrique complet est à remplacer.

**RERON 1**

**520**

e3

VOLUME NET :  
**400 ml**



**DANGER**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 Contient : eucalyptol, limonène, l-limonène, linalyl acétate, limonène. Peut produire une réaction allergique.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P201 Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. P300+P302 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. P501 Éliminer l'emballage, avec ou sans résidu de produit, dans une déchetterie. Ne pas jeter dans la poubelle ménagère. Procéder par brèves pulsations, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

Type de préparation :

Aérosol (AE) répulsif (TP10).

Composition : Lavande, Lavandula hybrida, extraits (CAS n° 91722-69-9) 0,56 % (v/v).

Numéro de lot et date de péremption :

Voir indications sur l'emballage.

50JAM

2 Mail des Carrières - CS 20808 Cergy  
95415 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél. 01 34 02 48 60

© MARQUE DÉPOSÉE

