



3 261543 146960

E

3

UN 1263

Inkblotter (arsenic),

UN 1263



FABRICATION
FRANÇAISE

VOLUME 1L
NET :

* Informations sur le niveau d'adhésion de différents secteurs dans l'adoption, provenant en l'espèce de résultats par entreprise, sur une échelle de classe allant de 0 (pas d'adhésion) à 5 (forte adhésion).



 Plus de conseils
 01 67 01 06 01
www.phosphore.fr

PPG PPG MC - France SA
Immeuble Union Square
1 rue de l'Union
92011 Nanterre Cedex

64166/03

Intérieur



**EFFICACITÉ
PROUVÉE**
SELON LA NORME DIN EN 12526
EXPERIENCE DEPUIS PLUS DE
60 ANS

- NE DÉCOLLE PAS MARQUETTES ET PLACAGES DES MEUBLES ET BOISSE
- INCOLORE, NE TACHE PAS
- ODEUR DE CIRE

**PRÉVENTIF
& CURATIF**

PROTÈGE LE BOIS ET DÉTRUIT :

- TERMITES DANS LE BOIS
- INSECTES DU BOIS

IMPRÉGNATION FACILE ET RAPIDE DANS LE BOIS

▲ Préventif
2 couches
1L ± 5m²

▲ **Curatif**
3 couches
1L ± 3m²

1L

● PROTÈGE ET SOIGNE LES BOIS EN PROFONDEUR 

① 1A2/Z/1.2/100/18/F/INT/245121/COR

PROTÈGE ET SOIGNE LES BOIS EN PROFONDEUR

Intérieur



**EFFICIENT
POWER**
CORPORATION
CORPORATE OFFICE: 700 N.
60 ANS

ADVANTAGES

- Pour tous types de revêtements intérieurs (anciens, massifs plaqués ou marqués) et pour les objets d'art en bois.

- Convient à tous les bols feuillus et résineux : pin, noyer, chêne, sapin, corseil, merisier...
- Incendie, non gras, ne tache pas les bols, ne refuse pas les fibres du bois.
- Ne fait pas gonfler les bols, ne décolore pas les marqueteries.
- Ne dissout pas les collas anciennes.
- Produit prêt à l'emploi.
- Facile d'application, odeur de résine. Séchage rapide.
- Compatible avec tous types de finitions : vernis, résine, huiles, laques, peintures, papiers à bruler.

• Efficacité prouvée selon la norme NF EN 599-1 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois • Efficacité des produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques.

- **Expertise de plus de 60 ans :** Xyltherm est le spécialiste du traitement du bois depuis plus de 60 ans. Son centre de Recherche & Développement consacre des efforts intensifs et permanents dans le développement de produits de qualité, haute performance, efficaces et faciles d'emploi pour répondre aux besoins des consommateurs et aux normes européennes en vigueur.
- **La réglementation des produits biocides s'appuie sur la norme NF EN 505-pancéoniel :** L'efficacité du produit après des cycles de vieillissement accélérés d'une durée de 10 ans dans les conditions d'emploi requises.

- **TRAITEMENT CURATIF DES SOUS-ATTACKÉS.** Détruit les larves d'insectes saproxylophes : *Lyctus* (*glyster brunneus*), *Carpinus* (*glyster brun*), *Velinus* (*glyster brun*) et *Velinus* (*glyster brun*) dans le bois (récoltes, souches, souches, souches et souches).
- **TRAITEMENT PRÉVENTIF DES SOUS-ATTACKÉS.** Prévention des attaques d'insectes saproxylophes : *Lyctus* (*glyster brunneus*), *Carpinus* (*glyster brun*), *Velinus* (*glyster brun*) et *Velinus* (*glyster brun*) dans les termites (*termites*), les termites (*termites*), les termites (*termites*) et les termites (*termites*).
- **DIFFUSION ULTRA RAPIDE.** La pénétration de la fumée des médicaments utilisés ne nécessite pas la surface du bois.

PRÉVENTIF : QU'EST-CE QUE JE TRAITE ?

CURATIF : POURQUOI JE TRAITE MON BOIS ?

PROJET	CLASSE	PROJET	PROJET	PROJET
Les expériences Les brins Les brins	Petit bouquet de coulis, brins de brins de brins de brins	Après avoir vu les brins, les brins de brins, les brins de brins, les brins de brins		Les brins de brins, brins de brins, brins de brins, brins de brins
Les brins	Après avoir vu les brins, les brins de brins, les brins de brins, les brins de brins	Après avoir vu les brins, les brins de brins, les brins de brins, les brins de brins		Les brins de brins, brins de brins, brins de brins, brins de brins

[illegible][illegible]

Application specific:

- Tide**: extra 2 ounces
- Sidings complet**
- lenses**
- Hermapy material white spart**

MODE D'EMPLOI

3) **Préparer le bois :** S'utilise sur bois secs et exempts de finitions. Meubles cirés : décirer au préalable. Meubles vernis ou peints : décapier avec DECAPEX Bois. Si le décapage ne peut être évité, traiter les surfaces non vernies ou non peintes. À l'intérieur du meuble par exemple.

2) **Sur les bois neufs et sains :** Badigeonner abondamment sur toutes les surfaces, à raison de 1 litre (200g/m²) pour 5m² en appliquant 2 couches à une heure d'intervalle.

3) **Sur les bois attaqués** : Pour les surfaces attaquées, badigeonner abondamment à raison de 1 litre (300 g/m²) par 3m² appliquant 3 couches à une heure d'intervalle. Il est conseillé de continuer le traitement en insistant sur les pieds des meubles pendant 2 à 3 minutes et en utilisant l'injecteur XYLOPHONE MEUBLES OBJETS ET PARQUETS ACHESOL 400 ml injecteur à injecter dans les trous d'insectes.

Respecter les doses d'application du produit et les classes d'usage autorisées. Prolonger la protection de la notice si la marche ou le contact avec des appareils du traitement.

CONSEILS XYLOPH-ENE

Reconnaître un bois infesté : repérer les trous sur le feuillage, les fonds des nœuds, les bords des troncs ensermentés, les tas de sciure sur le sol ou dans les fûts, larves, pupes, adultes.

Recommandations et restrictions d'usages : La durée du système peut être limitée en fonction de certains paramètres : Application du Traitements Universels sur des bois déjà contaminés par un champignon ; Application sur des ouvrages dont la conception pourrait favoriser le développement de champignons et d'insectes (jeûne de condensation, choc thermique sous toiture, mauvaise ventilation, pluie à eau, eau stagnante, station horizontale, bois en contact avec le sol, milieu humide confiné) ; Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments et boissons (alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente) ou avec les animaux de rente.

- La garantie est inéligible au remboursement du produit sur la présentation du ticket de caisse et du ticket.
- Ne pas réutiliser l'emballage après emploi du produit.
- Ne pas traiter les racines.
- Ne pas traiter à proximité d'une source de chaleur (ex. lampe halogène).
- Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque électrique.
- Couper les surplus de produit après application.
- Protéger les plantes, sols, bords...

1275674
343547