

**COTEKA**

COLLE CARRELAGE MUR PRÊTE À L'EMPLOI

TOUS TYPES DE CARREAUX JUSQU'À 30 X 30 CM

1,5 - 3 -
7 - 25 kg



D1T

BLANC

INTÉRIEUR

SEC EN 24 H

MURS ET
PLANS DE TRAVAIL

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT : mur intérieur : béton, plaque de plâtre cartonnée, enduit de ciment, béton cellulaire, plâtre. Plan de travail de cuisine et salle de bains : panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX). Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

APPLICATION : appliquer la Colle carrelage pâte mur avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support. Étaler la colle uniquement sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DU CARRELAGE : poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec la colle. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai minimum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau. Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSEIL DE POSE : l'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm. La colle encore fraîche se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION : dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Types de poses	Spatule T5 (5 mm x 5 mm)	Spatule U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format des carreaux inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage (format des carreaux supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. **CRAINT LE GEL.**