



Déclaration de prestations Déclaration de performance



N° : 003VV2019

- 1.- Código de identificación del producto tipo / Code d'identification unique du type de produit
Baldosa esmaltada prensada en seco, Eb>10% Carreau
émaillé pressé à sec, Eb>10%
2. Utilisation ou utilisations prévues / Utilisation(s) prévue(s) :
Para paredes interiores Pour
les finitions des murs intérieurs
3. Marca y dirección / Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
Vives Azulejos y Gres SA
Ctra.Castellón Km 23, 12110
Alcora (CATELLON-ESPAÑA)
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: Système
d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
Système / Système 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede / Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant.
6. Prestaciones declaradas / Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles Caractéristiques essentielles | Prestations Performance | Spécification technique harmonisée Spécification technique harmonisée |
|--|--|--|
| Reacción al fuego / Réaction au feu | Clase / Classe A1 | EN 14411:2016 |
| Emisión de sustancias peligrosas / Libération de substance dangereuse, pour : | | |
| - Cadmio / Cadmium | <small>dépression post-partum / dépression narcissique</small> | |
| - Plomo / Plomb | <small>dépression post-partum / dépression narcissique</small> | |
| Fuerza rotura / Résistance à la rupture | > 600 N | |
| Adhesión / Force de liaison/adhésion, pour : | | |
| Adhésifs cementaires type : Type de colle à base de ciment : | C2 > 1 N/mm2 | |
| Resistencia al choque térmico / Résistance aux chocs thermiques | Cumple / Pass | |
| Durabilidad para : -Usos interiores / Usage interne | Cumple / Pass | |

Entreprise / Signature :

Date : 25/06/2019

Nombre / Nom : Diego Serra Cargo /
Position : Resp.Calidad