

Déclaration de performance



N° : 001AR2019

- 1.- Code d'identification unique du type de produit Carreaux
de céramique pressés à la poussière pour revêtements de sol et de murs intérieurs et/ou extérieurs
2. Utilisation(s) prévue(s)
Pour les revêtements de sol et les finitions murales intérieures et/ou extérieures
3. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
Arcana Cerámica SA
Ctra.Castellón Km 23,6 12110
Alcora (CASTELLON-ESPAÑA)
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
Système 4
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant.
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1 – A1fl	EN 14411:2016
Rejet de substances dangereuses, pour:		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Résistance à la rupture	> 1300 N	
Glissance	NPD	
Force de liaison/adhérence, pour :		
- Colle à base de ciment, type C2	> 1 N/mm2	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour :		
- Usage interne	Passer	
- Usage externe : résistance au gel-dégel	Passer	
Tactilité	NPD	

Signature :

Date : 04/03/2019

ARCANA
CERAMICA
ARCANA CERAMICA, S.A. I.V.A. N.º F.A. 12443047
CTVA CASTELLON, KM. 23,6
ALCORA (CASTELLON-SPAIN)

Nom : Diego Serra

Poste : Responsable Qualité