

Code d'identification unique du type de produit:

 LES CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSÉS À SEC AVEC ABSORPTION D'EAU $E_b \leq 0,5\%$; groupe BI_a; VITRÉ (GL)

Usage(s) prévu(s):

Les carreaux de céramique pressés à sec pour les murs et les planchers à l'intérieur des maisons et des bâtiments publics et des installations

Fabricant:

Star Dust Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système d'évaluation : 4

Norme harmonisée:

EN 14411:2012

Performance(s) déclarée(s):

Performances	Niveaux et/ou classes / valeur
Résistance au feu	A1 _{fl} / A1
Émission de substances nocives:	
- Libération Pb	NPD
- Libération Cd	NPD
- Autre	NPD
Résistance à la rupture	
- épaisseur $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N
- épaisseur $< 7,5$ mm	≥ 700 N
Résistance de la soudure/adhérence:	
- ciments-colles	NPD
- colles à dispersion :	NPD
- colles de résines réactives	NPD
- mortier	NPD
Glissement	NPD
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Durabilité pour:	
- utilisations intérieures :	Conforme
- utilisations extérieures :	Résistant
Sensibilité tactile	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.
 Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant:

Magdalena Bąk



MAGDALENA BĄK
 Kierownik Działu Kontroli Jakości

w Końskie, 01.12.2021r.