

MURS ET PLAFONDS BICOUCHE

Velours

FONCTION

Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Aspect velours en finition.

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (toiles de verre, plaques de plâtre, anciennes peintures, anciennes maçonneries).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Éliminer les anciens badigeons.
- Sur les anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

APPLICATION

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.

- **En impression :** Sur fonds neufs, appliquer une couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau. Sur fonds déjà peints, appliquer une couche non diluée.
- **En finition :** Sur fonds peints, appliquer 2 couches non diluées. Sur fonds bruts : appliquer 1 couche diluée à 5 % d'eau suivie d'une couche non diluée.

Produit à mélanger avant utilisation.

MATÉRIEL

Rouleau, brosse ou pistolet.

CONSERVATION

Limitée à 1 an en emballage non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

INDICATIONS

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre. Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.

- Conforme à la norme AFNOR NF T 36-005 : I 7b2
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max 5 g/l COV.



Made in France - Emb 59437 AV

théolaur peintures

ZI-A - 5, rue René Cauche
59139 NOYELLES LES SECLIN

Service technique : +33 (0)5 62 74 27 50

• Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, du MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
• Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • Tenir hors de portée des enfants et utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.
• Éliminer le contenu ou le récipient conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un collecteur agréé.

CONDITIONNEMENT	RENDEMENT
10L	± 80m²
DESTINATION	ASPECT EN FINITION
INTÉRIEUR	VELOURS
RECOUVRABLE	NETTOYAGE DU MATÉRIEL
6h	EAU
MATÉRIEL D'APPLICATION	



Avant tout emploi du produit contenu dans cet emballage, veuillez lire attentivement la fiche technique ainsi que la fiche de sécurité le concernant : www.theodore-batiment.fr