



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011

N° DoP-TRAV-23280

- Code d'identification unique du produit type :**
Travertin Rust
- Usage(s) prévu(s) :**
Pierre naturelle destinée à être utilisée pour revêtements muraux intérieurs/extérieurs, dallages intérieurs/extérieurs
- Fabricant :**
WORD STONE – 571 route de Saint-Rémy de Provence – Chemin des Cailloux Ouest
13630 EYRAGUES
- Mandataire :**
Non applicable
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :**
Système 4
- Norme harmonisée :**
EN 1469:2015 (pour les revêtements muraux)
EN 12058:2015 (pour les dalles de revêtement de sol et d'escalier)
- Organisme(s) notifié(s) :**
Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL), accrédité par TÜRKAK sous le numéro AB-0384-T
- Performance(s) déclarée(s) :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la flexion sous charge constante	13,17 MPa	TS EN 13161:2014
Résistance à la flexion sous charge concentrée	16,19 MPa	TS EN 12372:2022
Masse volumique apparente (Densité)	2577 kg/m ³	TS EN 1936:2010
Porosité totale	8,47 %	TS EN 1936:2010
Porosité ouverte	3,29 %	TS EN 1936:2010
Résistance à l'abrasion	20,61 mm	TS EN 14157:2017



Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au glissement, condition humide	15,0 (SRV)	TS EN 14231:2004
Résistance au glissement, condition sèche	60,2 (SRV)	TS EN 14231:2004
Résistance au gel/dégel (56 cycles)	Résistance flexion après cycles: 13,35 MPa Changement de masse: 0,048 %	TS EN 12371:2011
Absorption d'eau par capillarité	1,892 g/m ² ·s ^{0,5}	TS EN 1925:2000
Absorption d'eau à pression atmosphérique	0,93 %	TS EN 13755:2014
Réaction au feu	Classe A1	EN 13501-1
Émission de substances dangereuses	NPD (performance non déterminée)	-

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
Rapport d'analyse n° 23280 du laboratoire Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL), daté du 30.01.2024

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Responsable Qualité, Mr Hamid LEMHALLAT

WORD STONE
M. Lemhallat Hamid
571 Route De St Remy de Provence
Chemin Des Cailloux Ouest
04.88.54.38.13
RCS 900 552 860 TVA FR 42 900 552 860

Caractéristiques supplémentaires du matériau :

- **Origine :** Sédimentaire (Turquie/Manisa/Kula)
- **Couleur :** Beige (5YR6/1)
- **Texture :** Clastique
- **Taille des particules :** Fine à moyenne
- **Composition minéralogique :** 99% de Calcite



- **Type de roche** : Travertin
- **Numéro de licence** : 53886

Notes complémentaires :

- Cette déclaration doit être conservée pendant au moins dix ans après la mise sur le marché du produit.
- Les valeurs de performance ont été déterminées par des essais selon les normes harmonisées applicables.
- "NPD" (No Performance Determined / Performance Non Déterminée) est utilisé lorsqu'une caractéristique n'a pas été testée.
- Cette déclaration doit être disponible en version papier ou électronique pour chaque produit mis à disposition sur le marché.