

L'EXIGENCE D'UN RÉSULTAT PARFAIT ET DURABLE

Le vernis CUISINE & BAIN V33 a été spécialement conçu pour protéger durablement les supports et matériaux horizontaux très sollicités. Grâce à l'association de la technologie céramique et de résines hautes performances, il protège durablement les peintures V33 Rénovation Perfection des agressions quotidiennes.

RÉSISTANCE RENFORCÉE

Une technologie céramique renforcée qui résiste à l'eau, aux graisses, aux produits ménagers et à la chaleur jusqu'à 100°C. Mais aussi aux rayures, frottements et chocs.

Ultra lessivable qui offre un entretien facile.


NUANCIER

2 aspects



Incolore

SATIN - MAT



0,375 L



FABRICATION
JURA

V33

VERNIS CUISINE & BAIN

PROTECTION

PLAN DE TRAVAIL - PLAN VASQUE

SATIN
INCOLORE



RÉSISTANCE RENFORCÉE
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

PROTECTION ANTI-RAYURES
ULTRA RÉSISTANT À L'EAU ET AUX TACHES

0,375L
±4m²

FABRICATION JURA



SUPPORTS

Vernis destiné aux plans de travail et plans vasque peints avec la peinture MEUBLE ou FAÏENCE V33®. Convient pour les plans horizontaux repeints : en carrelage, bois, mélaminé, stratifié...



TEMPS DE SÉCHAGE

4h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR,
PINCEAU, ROULEAU
ET ROULOR



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le vernis Cuisine & Bain PROTECTION V33 est indispensable pour renforcer et protéger les surfaces horizontales sollicitées peintes avec la peinture MEUBLE ou FAÏENCE V33 : appliquez le vernis entre 6h et 24h après l'application de la 2ème couche de peinture.

APPLIQUEZ

1. Préparez le vernis en y intégrant la dosette présente dans le couvercle. Videz-la intégralement dans le pot de vernis et mélangez soigneusement en insistant bien sur le fond du pot. Attendre 10 minutes.
2. Appliquez votre vernis de manière homogène, en 2 couches croisées, pour assurer les performances du vernis et une finition soignée. Travaillez par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Laissez sécher 4h et appliquez une deuxième couche de vernis de la même façon. Laissez sécher complètement 24h. La performance et la résistance optimale de ce vernis sont obtenues après 20 jours de séchage, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches...) durant cette période.

BON À SAVOIR

La surface ainsi protégée pourra être facilement entretenue avec vos produits ménagers usuels. Vernis à usage intérieur uniquement.

Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.