

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: GGL CK04 3054F 34BI08

1. Code d'identification unique du produit type: GGL CK04 3054F 34BI08
2. Usage(s) prévu(s): Communication dans des lieux domestiques et commerciaux
3. Fabricant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
6. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organisme(s) notifié(s): 0679, 0757, 0845, 1235*
7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	§	NB*
Résistance au vent	classe C3 **	4.2	0757
Résistance à la charge de neige	4 mm float -15 mm - 5 mm float	4.3	
Réaction au feu	classe C-s1,d0	4.4.1	0845
Performances au feu extérieur	NPD	4.4.2	
Étanchéité à l'eau	classe 9A	4.5	0757
Résistance au choc	classe 3 ***	4.7	1235
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	passed	4.8	1235
Performance acoustique	33(-1;-3) dB	4.11	0679
Transmission thermique	1.4 W/m ² K	4.12	1235
Facteur solaire	0.59	4.13	0757
Transmission lumineuse	0.81	4.13	0757
Perméabilité à l'air	classe 4	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées, passed: passé

* Organisme(s) notifié(s): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>


** Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm : performance non déterminée

*** Pour une largeur de fenêtre < 550 mm ou une hauteur de fenêtre < 778 mm : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
 Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2019-08-19

 13	GGL CK04 3054F 34BI08 Communication dans des lieux domestiques et commerciaux		Norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016	
	Caractéristiques essentielles	Performance	§	NB*
Résistance au vent	classe C3 **	4.2	0757	
Résistance à la charge de neige	4 mm float -15 mm - 5 mm float	4.3		
Réaction au feu	classe C-s1,d0	4.4.1	0845	
Performances au feu extérieur	NPD	4.4.2		
Étanchéité à l'eau	classe 9A	4.5	0757	
Résistance au choc	classe 3 ***	4.7	1235	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	passed	4.8	1235	
Performance acoustique	33(-1;-3)	4.11	0679	
Transmission thermique	1.4 W/m ² K	4.12	1235	
Facteur solaire	0.59	4.13	0757	
Transmission lumineuse	0.81	4.13	0757	
Perméabilité à l'air	classe 4	4.14	0757	
NPD: No Performance Determined - performances non déterminées, passed: passé * Organisme(s) notifié(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ** Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm : performance non déterminée *** Pour une largeur de fenêtre < 550 mm ou une hauteur de fenêtre < 778 mm : performance non déterminée				