



31, Avenue des Frères Rey - Z.I. La Gare
56460 La Chapelle Caro
TEL. : 02 97 74 72 33 FAX : 02 97 74 72 31
nathalie.leleve@armor-panneaux.com

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : 0007-2013-07-01

(1) Produit type : Panneaux de particules P3

(2) Numéro de lot et/ou appellation commerciale :

DALLE D'AGENCEMENT ARMORDAL P3 format 1850x610 mm épaisseurs 19 et 22 mm

gencode : 3536520001915

référence fournisseur : 2DH18506119S

gencode : 3536520002219

référence fournisseur : 2DH18506122S

(3) Usage prévu : Construction en tant que composant **NON structurel**

(4) Fabriqué par : ARMOR PANNEAUX, ZI LA GARE, LA CHAPELLE CARO 56460

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : **SYSTÈME AVCP : 4**

le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **AUTO CERTIFICATION**

(5) Performances déclarées

Système	Caractéristiques essentielles	Performances					Spécification technique harmonisée
		NPD					
2	Dégagement de formaldéhyde	E1					
		Epaisseur en mm	> 6 à 13	> 13 à 20	> 20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 40
	Masse volumique (en kg/m ³)	740	700	700	700	700	
	Cohésion interne (N/mm ²)	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	Résistance à la flexion (N/mm ²)	14	13	11,5	10	8,5	
	Module d'élasticité en flexion (N/mm ²)	1800	1600	1500	1350	1200	

EN 13986 :
2004 + A1:2015

(6) Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Le : 15 FEVRIER 2019 à La Chapelle Caro
Pour le fabricant et en son nom par : **BOUTON Jacques, Directeur de Production**
signature :