

## DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : 0006-2013-07-01

(1) Produit type : Tablette en panneau de particules Mélaminée P2

(2) Numéro de lot et/ou appellation commerciale : **TABLETTE MELAMINÉE INTERIEURE P2, décors BLANC, BETON, CHENE GRISÉ, CHENE CLAIR, HETRE, ...**  
formats 1850x300 mm, 1850x400 mm, 1850x500 mm, 1850x600 mm épaisseur 16 mm  
formats 2500x300 mm, 2500x400 mm, 2500x500 mm, 2500x600 mm épaisseur 18 mm

gencode : 3536521300161	référence fournisseur : 2TI18503016SB1P	gencode : 3536523410196	référence fournisseur : 2TI25004018SH1M
gencode : 3536521400168	référence fournisseur : 2TI18504016SB1P	gencode : 3536523490587	référence fournisseur : 2TI25004018SC1M
gencode : 3536521500165	référence fournisseur : 2TI18505016SB1P	gencode : 3536523490686	référence fournisseur : 2TI25004018SC2M
gencode : 3536521600162	référence fournisseur : 2TI18506016SB1P	gencode : 3536523510193	référence fournisseur : 2TI25005018SH1M
gencode : 3536523300190	référence fournisseur : 2TI25003018SB1P	gencode : 3536523590584	référence fournisseur : 2TI25005018SC1M
gencode : 3536523400197	référence fournisseur : 2TI25004018SB1P	gencode : 3536523590683	référence fournisseur : 2TI25005018SC2M
gencode : 3536523500194	référence fournisseur : 2TI25005018SB1P	gencode : 3536523610190	référence fournisseur : 2TI25006018SH1M
gencode : 3536523600191	référence fournisseur : 2TI25006018SB1P	gencode : 3536523690581	référence fournisseur : 2TI25006018SC1M
gencode : 3536523525197	référence fournisseur : 2TI25005018SP1M	gencode : 3536523690680	référence fournisseur : 2TI25006018SC2M
		gencode : 3536523522189	référence fournisseur : 2TI25005018SC6M

(3) Usage prévu : Construction en tant que composant **NON structurel**

(4) Fabriqué par : ARMOR PANNEAUX, ZI LA GARE, LA CHAPELLE CARO 56460

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : **SYSTÈME AVCP : 4**

le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **AUTO CERTIFICATION**

(5) Performances déclarées

Système	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
2	PCP	NPD	EN 13986 : 2004 + A1:2015
	Dégagement de formaldéhyde	E1	
	<b>Epaisseur en mm</b>	<b>&gt; 13 à 20</b>	
	Masse volumique (en kg/m <sup>3</sup> )	700	
	Cohésion interne ( N/mm <sup>2</sup> )	0,35	
	Résistance à la flexion (N/mm <sup>2</sup> )	13	
	Module d'élasticité en flexion (N/mm <sup>2</sup> )	1600	

(6) Les performances du produit identifiées aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 5.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Le : 15 FEVRIER 2019 à La Chapelle Caro  
Pour le fabricant et en son nom par : **BOUTON Jacques**, Directeur de Production  
signature :

