



31, Avenue des Frères Rey - Z.I. La Gare  
56460 La Chapelle Caro  
TEL. : 02 97 74 72 33 FAX : 02 97 74 72 31  
[nathalie.leleve@armor-panneaux.com](mailto:nathalie.leleve@armor-panneaux.com)

## DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : 0006-2013-07-01

- (1) **Produit type** : Tablette en panneau de particules MélaMinée P2
- (2) **Numéro de lot et/ou appellation commerciale** : **TABLETTE MELAMINÉE INTERIEURE P2, décors BLANC, BETON, CHENE GRISÉ, CHENE CLAIR, HETRE, ...**  
formats 1850x300 mm, 1850x400 mm, 1850x500 mm, 1850x600 mm, 2500x300 mm, 2500x400 mm, 2500x500 mm, 2500x600 mm épaisseur 16 mm  
formats 2500x300 mm, 2500x400 mm, 2500x500 mm, 2500x600 mm épaisseur 18 mm
- |                                |  |                                |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| gencode : <b>3536521300161</b> | référence fournisseur : <b>2T118503016SB1P</b> | gencode : <b>3536523300190</b> | référence fournisseur : <b>2T125003018SB1P</b> |
| gencode : <b>3536521400168</b> | référence fournisseur : <b>2T118504016SB1P</b> | gencode : <b>3536523400197</b> | référence fournisseur : <b>2T125004018SB1P</b> |
| gencode : <b>3536521500165</b> | référence fournisseur : <b>2T118505016SB1P</b> | gencode : <b>3536523500194</b> | référence fournisseur : <b>2T125005018SB1P</b> |
| gencode : <b>3536521600162</b> | référence fournisseur : <b>2T118506016SB1P</b> | gencode : <b>3536523600191</b> | référence fournisseur : <b>2T125006018SB1P</b> |
|                                |  | gencode : <b>3536523525197</b> | référence fournisseur : <b>2T125005018SP1M</b> |

(3) **Usage prévu** : Construction en tant que composant **NON structurel**

(4) **Fabriqué par** : ARMOR PANNEAUX, ZI LA GARE, LA CHAPELLE CARO 56460

**Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance** : SYSTÈME AVCP : 4

**le certificat de conformité du contrôle de la production en usine** : AUTO CERTIFICATION

(5) **Performances déclarées**

Système	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
2	PCP	NPD	EN 13986 : 2004 + A1:2015
	Dégagement de formaldéhyde	E1	
	Épaisseur en mm	> 13 à 20	
	Masse volumique (en kg/m <sup>3</sup> )	700	
	Cohésion interne ( N/mm <sup>2</sup> )	0,35	
	Résistance à la flexion (N/mm <sup>2</sup> )	13	
	Module d'élasticité en flexion (N/mm <sup>2</sup> )	1600	

(6) Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom par : BOUTON Jacques, Directeur de Production

signature :

Le : 15 FEVRIER 2019 à La Chapelle Caro