MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

CE

TÜV AUSTRIA SYSTEM CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERT GMBH

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (D.O.P.)

Rev. 1
Date: le 9.08.2017

No. d'identification, EDNA12082016Modulo-89783

1. Code unique d'identification du produit - le type

Produit en pierre naturelle - Plaques pour placage
Produit: NATIMUR Z EDNA 0,47 M2 Natural Stone, ***EAN 13***- 5945763004269

2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément qui permet d'identifier le produit de construction conformément à l'art. 11 (4) de CPR:

501021, NATIMUR Z EDNA 0,47 M2 Natural Stone

3. Objet de l'utilisation ou des utilisations du produit de construction conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables telles que fournies par le fabricant :

Pour placage – décoration à l'extérieur et à l'intérieur.

4. Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée et adresse de contact du fabricant en vertu de l'article 11 (5) :

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
Siège: 29, Str. 22 Decembrie 1989, Turda, 401113, Cluj.
Roumanie
Tél: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre la tâche spécifiée à l'article 12(2) :

N/A

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la compatibilité des performances du produit de construction tel qu'établi dans le CPR, annexe V :

Système 4

7. Dans le cas d'une déclaration de performance pour un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

N/A

8. Dans le cas d'une déclaration de performance du produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été publiée.

Non pertinent

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Nom	Nom traditionnel : P014 Pétrographique : quartzite calcite Couleur typique : beige multicolore	EN 12058 :2015 EN 1469 :2015
Réaction au feu	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Resistance à la flexion	Valeur estimée inférieure : 13,4 MPa Déviation standard : 4,6 MPa Valeur moyenne : 21,4 MPa	
Résistance de fixation	NA	
Durabilité de la résistance à la flexion contre le gel-dégel	Valeur moyenne avant gel-dégel : 21,4 MPa Valeur moyenne après gel-dégel : 18,8 MPa	
Emissions de substances dangereuses	NPD	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée à la section 9.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié au point 4.

Signée pour et au nom du fabricant par :

Sergiu Comsa
Responsable Qualité & Certification

A Turda, le 9.08.2017

Signature

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
29, str. 22 Decembrie 1989 - 401113 Turda- Roumanie
Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de Cluj J12/638/2004 – VAT RO 16170788