

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(DoP) No 19/01/01

1. Code d'identification unique du produit type:

Vis Agglo HP ø4mm, marque COTEKA

| MARQUE | EAN 13        | LIBELLE PRODUIT                   |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| COTEKA | 3594213012372 | VIS AGGLO HP TFT CHROME3 4x25 T20 |
| COTEKA | 3594213012242 | VIS AGGLO HP TFT CHROME3 4x30 T20 |
| COTEKA | 3594213012266 | VIS AGGLO HP TFT CHROME3 4x40 T20 |
| COTEKA | 3594213012273 | VIS AGGLO HP TFT CHROME3 4x50 T20 |
| COTEKA | 3594213012280 | VIS AGGLO HP TFT CHROME3 4x60 T20 |

2. Usage(s) prévu(s):

Elements de fixation pour le bois

3. Fabricant Distribué par :

**SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE.**

4. Mandataire: Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3**

6a) Norme harmonisée : **EN 14592 2008+A1:2012**

Strojirensky zkusebni ustav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic (N° de laboratoire: 1015), a délivré le rapport de test n°E-30-20057-17.

6b) Document d'évaluation européen

Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Diamètre de la vis            | 4.00 mm      | EN 14592:2008+A1:2012                 |
| Type de la tête de la vis     | Tête fraisée | Non applicable                        |

|  |                             |                                    |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Empreinte sur la tête de la vis  | Torx                        | Non applicable                     |
| Filetage de la vis   | Partiel ou Total            | Non applicable                     |
| Matière première utilisée  | Acier 10B21                 | EN 14592:2008+A1:2012 clause 6.3.2 |
| Moment de flexion caractéristique $M_{y,k}$ [Nmm]  | 3 490                       | EN 409:2009                        |
| Paramètre caractéristique de la résistance à l'arrachement $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | 19,01                       | EN 1382:1999                       |
|  | $\rho = 350 \text{ kg/m}^3$ |                                    |
| Paramètre caractéristique de pénétration de la tête $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]      | 24,85                       | EN 1383:1999                       |
|  | $\rho = 350 \text{ kg/m}^3$ |                                    |
| Résistance caractéristique à la traction $f_{tens,k}$ [kN]                                 | 6,31                        | EN 1383:1999                       |
| Ratio de la résistance caractéristique à la torsion $f_{tor,k}/R_{tor,k}$                  | 3,17                        | EN 14592:2008+A1:2012              |

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant et en son nom par :**

Nom et fonction du représentant : Mr Guillaume BUQUET, Président du service d'administration

Lieu et Date : Bondoufle, Le 29/07/2019

[signature]



SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON  
 Service Administratif  
 Parc de Tréville  
 29 allée des Mousquetaires  
 91078 BONDOUFLE  
 Tél. 01 69 64 10 26  
 RCS Paris B 383 527 330