



**CHÊNE • CHARME • HÊTRE**  
bois sec, fendu, brossé

# Woodstock® Bois Bûches

Idéal pour :



Poêle



Cheminée / insert



Four à bois



Cuisinière



Chaudière

Issu d'un process  
industriel unique en Europe  
(voir au verso)



Sacs de 25 et 40 dm<sup>3</sup>

## Données logistiques :

**Palette Sacs 25 dm<sup>3</sup> - 30 cm**

Dim : 100 x 120 x H 200  
72 sacs - 6 sacs/12 couches

**Palette Sacs 40 dm<sup>3</sup> - 30 cm**

Dim : 100 x 120 x H 200  
48 sacs - 6 sacs/8 couches

**Palette Sacs 40 dm<sup>3</sup> - 40 cm**

Dim : 100 x 120 x H 200  
48 sacs - 6 sacs/8 couches

## Références produit :

WBB 30-SAC25DM3 / 3760167700140  
WBB 30-SAC40DM3 / 3760167700256  
WBB 40-SAC40DM3 / 3760167700263

### Combustion optimale

Meilleures essences de feuillus  
Taux d'humidité ≤ à 20 %

### Pouvoir calorifique maximum

Garantie le rendement de l'appareil

### Facile et efficace

Prêt à l'emploi  
Mise à feu rapide  
Apport de chaleur immédiat

### Pratique

Sacs étanches  
Disponibles toute l'année  
Faciles à transporter et à manipuler  
Stockage optimisé

### Faible taux de cendre

Optimisation de l'appareil de chauffage  
Limite l'entretien du cendrier

### Écologique

Forêts durablement gérées  
Connexes 100 % recyclés


### Propre

Brossée en tambour écorceur  
Sans mousse ni lichen ni insecte

### Qualité certifiée

Caractéristiques techniques et  
combustion testées en laboratoire

Dimensions :



## Caractéristiques techniques



Bûches de bois **Fendues et en grande partie écorcées**

Origine **100 % bois français**

Type du bois **100 % feuillus durs**  
(chêne - charme - hêtre)

Qualité **NF - Groupe H1 G1**

Longueur **25, 30 ou 40 cm (± 2 cm)**

Section **8 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 14 cm**

PCI sur brut<sup>(1)</sup> **≥ 3,9 kWh.kg<sup>-1</sup>**

Taux d'humidité **10% ≤ H ≤ 20 % sur brut**

Taux de cendre **≤ 1,5 %**

Utilisation **Immédiate**

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

(1) Quantité de chaleur dégagée par kg de combustible.

Woodstock® est une marque de la société EURO ÉNERGIES

CS 70018 - 79 270 Saint - Symphorien - Fax : +33 (0)5 49 75 70 39 - contact@woodstock-bois.fr



Une usine unique en Europe



# Woodstock® Bois Bûches haute performance

Un cycle de production  
écologique ultra moderne, dédié  
à la fabrication de bois bûches à  
haute performance énergétique



1

## Parc à bois

Réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité  $\approx 50\%$ .

2

## Fendage

Passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 14 cm maximum (longueur de 25, 30 ou 40 cm).

3

## Séchage

Séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité  $\leq 20\%$ .

La chaufferie est alimentée à 100 % par les écorces et résidus de bois issus du fendage.

4

## Écorçage

Les bûches fendues sont brossées en tambour écorceur pour obtenir des bûches propres.

5

## Conditionnement

Présentation des bûches en ballots et en sacs.

6

## Stockage

Les produits sont stockés en grande quantité pour une disponibilité du combustibles toute la saison.

Le plaisir d'un beau feu de bois sans contrainte !

