



## Déclaration des Performances

N° : 65-080-050-01

**1. Code d'identification unique du produit type :**

Chaux calcique : EN 459-1 CL80-S

**2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**

**BOSTIK FLEUR DE CHAUX**

Voir sur l'emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment et le génie civil

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

Carmeuse s.a.- rue de Château, 13A - 5300 Seilles - Belgium

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**

Bostik S.A, 420 rue d'Estienne d'Orves - F-92700 Colombes Cedex [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :**

Système 2+

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

GG –CERT – Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. n° 0785  
Organisme notifié a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine  
n° 0785-CPR-11215-13 selon le système +2 qui inclut l'inspection initiale du site de production et le contrôle de la production

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**

Non applicable

## Déclaration des Performances

### 9. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                         |                  | Performances       | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| CaO + MgO                                             |                  | ≥ 80%              | EN 459 – 1 : 2010                     |
| MgO                                                   |                  | ≤ 5%               |                                       |
| CO <sub>2</sub>                                       |                  | ≤ 7 %              |                                       |
| SO <sub>3</sub>                                       |                  | ≤ 2%               |                                       |
| Chaux disponible                                      |                  | ≥ 65%              |                                       |
| Distribution granulométrique (fraction non- passante) | 0.200 mm         | ≤ 2%               |                                       |
|                                                       | 0.090 mm         | ≤ 7 %              |                                       |
| Stabilité                                             |                  | ≤ 2 mm             |                                       |
| Eau libre                                             |                  | ≤ 2%               |                                       |
| Test mortier                                          | Pénétration      | > 10 mm et < 50 mm |                                       |
|                                                       | Contenant en air | ≤ 12%              |                                       |

### 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du mandataire identifié au point 5

Signé pour le mandataire et en son nom par : Philippe THEPOT

Nom et fonction du représentant de la société : Directeur Europe du Sud

Lieu et Date : Colombes,  
28 janvier 2020

