



FICHE TECHNIQUE BANDE ARMEE 30 ML

Caractéristiques :

Notre bande armée est constituée de papier kraft, de deux bandes métalliques traitées contre la corrosion, acier F12, dureté T4 selon la norme NF EN10240 ex : DC01 + C690 + EZ ou S550 + AZ.

La bande armée sert essentiellement à renforcer les angles saillants ou sortants dans les cloisons réalisées avec des plaques de plâtre.

Spécifications techniques :

	Mini	Max
Longueur (ml)	29.5	30
Centrage (mm)	24.5	26.5
Espacement feuillard (mm)	1.10	1.90
Encollage Visuel et arrachement	1 (bon)	1 (bon)
Grammage papier (g/m ²)	138	145
Epaisseur feuillard (mm)	0.26	0.34
Largeur feuillard (mm)	10.9	11.1
Largeur totale (mm)	50	52
Epaisseur papier (mm)	0.20	0.22

Flèche sur champ < 2 mm/m.

Absence de matière anti adhérente

Ø Intérieur du rouleau : 165 mm

Ø Extérieur du rouleau : 215 mm +/- 1 mm

Tenue au brouillard Salin : 48 heures.

Encollage : 9 mm de colle sur chaque bande métallique pour éviter les débordements sur le papier au moment du collage.

Emballages : Chaque rouleau de bande armée est emballé individuellement dans une boîte puis conditionné par carton de 10