

HUILE POUR COMPRESSEUR A PISTONS

ISO VG 100

LUBRIFIANT SEMI SYNTHETIQUE POUR COMPRESSEURS

APPLICATIONS

HUILE POUR COMPRESSEUR A PISTONS est un lubrifiant semi-synthétique de viscosité ISO VG 100 spécialement adapté à la lubrification des compresseurs d'air en service normal. HUILE POUR COMPRESSEUR A PISTONS du fait de sa formulation spécifique sans zinc limite la formation de dépôts et de cendres.

PERFORMANCES

Classifications : DIN 51 506 VDL
 ISO 6743/3A DAB

AVANTAGES CLIENTS

- Excellente propriété de désémulsion : favorise la séparation de l'huile et de l'eau (condensation, compression, air atmosphérique, refroidissement,...)
- Bonne propriété anti-usure.
- Excellent pouvoir anti-mousse.
- Excellente stabilité thermique.
- Formulation sans zinc.
- Excellente stabilité à l'oxydation.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.883
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	110
Point Eclair	ISO 2719	°C	240
Point d'écoulement	-	°C	-21

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

Version du 26/03/19